NOXON

GENERAL CATALOGUE

CATALOGUE GÉNÉRAL

HAUPTKATALOG

ENG/FRA/DEU

www.noxon.it

VERTICAL WRAPPING MACHINES /
BANDEROLEUSES VERTICALES / VERTIKALE STRETCHWICKLER



SELF-PROPELLED STRETCH FILM PACKAGING ROBOT /
ROBOT AUTOMOTEUR POUR EMBALLAGE AVEC FILM ÉTIRABLE /
SELBSTFAHRENDER ROBOTER ZUM VERPACKEN MIT STRETCHFOLIE

pag 03 **ROBOT SPEEDY MAS**
pag 04 **ROBOT MAS 3**



TURNTABLE MACHINES /
MACHINES À TABLE TOURNANTE /
MASCHINEN MIT DREHTISCH

pag 06 **EKKO**
pag 08 **EKKO 301**
pag 09 **EKKO T3**
pag 10 **FREESBY**
pag 12 **FREESBY T3**
pag 13 **FREESBY LP**
pag 14 **FREESBY MAX**
pag 15 **FREESBY INOX&FREEZER**
pag 16 **FREESBY AS-AW**
pag 17 **FREESBY WINDOW**
pag 18 ***SCALE KIT***
pag 19 **FREESBY SL**



ROTARY ARM MACHINES /
MACHINES À BRAS TOURNANT /
MASCHINEN MIT DREHARM

pag 20 **BOOM & BOOM P**
pag 21 **BOOM S**
pag 22 **BOOMERANG**
pag 23 **BOOMERANG AS-AW**



HORIZONTAL WRAPPING MACHINES /
BANDEROLEUSES HORIZONTALES/
HORIZONTALE STRETCHWICKLER

pag 24 **WRAPPY N**
pag 26 **WRAPPY M**



TAPING MACHINES /
MACHINES FERMEUSES DE CAISSES CARTON /
KLEBEBANDMASCHINEN

pag 27 **FIXED FORMAT TAPING MACHINES**
pag 29 **VARIABLE FORMAT TAPING MACHINES**
pag 30 **CASE ERECTORS**

N connect

REMOTE CONTROL PLATFORM /
PLATEFORME DE CONTRÔLE À DISTANCE /
FERNGESTEUERTE PLATTFORM

pag 31 **N CONNECT**

ROBOT SPEEDY MAS



ENTRY LEVEL SELF-PROPELLED STRETCH FILM PACKAGING ROBOT

ROBOT AUTOMOTEUR D'ENTRÉE DE GAMME
POUR L'EMBALLAGE DE PRODUITS AVEC FILM ÉTIRABLE

SELBSTFAHRENDER ENTRY-LEVEL-ROBOTER
FÜR DAS VERPACKEN VON PRODUKTEN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

CONTROL PANEL
TABLEAU DE COMMANDE
BEDIENTAFEL

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		SPEEDY MAS 102
Batteries / *Batteries* / **Batterien**	**V**	n °2 12 V 75 Ah Pb
Product maximum size / *Dimensions maximales produit* / **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH coxcox2200** - LxWxH coxcox87
Product minimum size / *Dimensions minimales produit* / **Min. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 600x600x500** - LxWxH 24×24×20
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Mechanical clutch** / *Embrayage mécanique* / **Mechanische Kupplung**
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Manual adjustment** / *Réglage manuel* / **Manuelle Einstellung**
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N / A
Carriage upstroke-downstroke speed / *Vitesse montée-descente chariot* / **Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens**	**m/min** - (ft/min)	**1÷4,6** - 3,3 ÷ 4,6
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	**V**	100-240 V 1 PH 50/60 Hz
Machine rotation speed / *Vitesse rotation machine* / **Drehzahl der Maschine**	**m/min** - (ft/min)	**38÷65** - 124.67 ÷ 65

ROBOT MAS 3

SELF-PROPELLED ROBOT
FOR STRETCH FILM PACKAGING

ROBOT AUTOMOTEUR
POUR L'EMBALLAGE AVEC FILM ÉTIRABLE

SELBSTFAHRENDER ROBOTER
FÜR DAS VERPACKEN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

SUITABLE FOR / *CONVIENT AUX* / GEEIGNET FÜR

Products of any weight, shape or size /
Produits de tout poids, de toute forme et de toute taille /
Produkte jeglichen Gewichts, jeder Form und Größe

EFFICIENCY / *EFFICACITÉ* / EFFIZIENZ

Lower film consumption, motorised pre-stretch system, up to 400% /
Réduction de la consommation de film, système de pré-étirage motorisé jusqu'à 400 % /
Geringerer Folienverbrauch, motorisiertes Vordehnungssystem bis zu 400 %

FLEXIBILITY / *FLEXIBILITÉ* / FLEXIBILITÄT

It is easily manoeuvrable, allowing the product to be packed without a fixed workstation /
Il est facile à manœuvrer, ce qui permet d'emballer le produit sans avoir besoin d'un poste fixe /
ist leicht zu handhaben, sodass das Produkt ohne festen Arbeitsplatz verpackt werden kann



CONTROL PANEL / *TABLEAU DE COMMANDE / BEDIENTAFEL*

3.5” colour display
+ JOG to select programmes /
Afficheur couleur de 3,5” + système JOG (par impulsions) pour la sélection des programmes /
3,5”-Farbdisplay + JOG für Programmwahl

10 wrapping programmes /
10 programmes de banderolage /
10 Wickelprogramme

7” touch screen colour display /
Afficheur couleur à écran tactile de 7” /
Farbiges 7-Zoll-Touchscreen-Display

16 wrapping programmes and 8 pre-set applications /
16 programmes de banderolage et 8 applications prédéfinies /
16 voreingestellte Wickelprogramme und 8 voreingestellte Anwendungen

CONTROL X4 /
COMMANDE X4 /
STEUERUNG X4

CONTROL X5 /
COMMANDE X5 /
STEUERUNG X5

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		MAS 3			
		302	310	312	314
Batteries / *Batteries* / **Batterien**	**V**	n °2 12 V 90 Ah Pb			
Product maximum size / *Dimensions maximales produit* / **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH** ooxooox**2200** - LxWxH ooxooox87			
Product minimum size / *Dimensions minimales produit* / **Min. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 600x600x500** - LxWxH 24×24×20			
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Mechanical clutch** / *Embrayage mécanique* / **Mechanische Kupplung**	**Electromagnetic brake** / *Frein électromagnétique* / **Elektromagnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch** / *Pré-étirage fixe à un moteur* / **Feste Vordehnung mit einem Motor**	**2-motor variable pre-stretch** / *Pré-étirage variable à 2 moteurs* / **Variables Vordehnen mit 2 Motoren**
Film force / *Étirement* / **Folienspannung**		**Manual adjustment** / *Réglage manuel* / **Manuelle Einstellung**	**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**		
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N/A	N/A	250%	0-400%
Carriage upstroke-downstroke speed / *Vitesse montée-descente chariot* / **Hebe-/ Senkgeschwindigkeit des Schlittens**	**m/min** - (ft/min)	**1,5 ÷ 5** - 49,2 ÷ 5			
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	100-240 V 1 PH 50/60 Hz			
Machine rotation speed / *Vitesse rotation machine* / **Drehzahl der Maschine**	**m/min** - (ft/min)	**38÷80** - 124,7÷80			

EKKO

SEMI-AUTOMATIC ROTARY TABLE
FOR PALLET WRAPPING WITH STRETCH FILM

TABLE TOURNANTE SEMI-AUTOMATIQUE
POUR LE BANDEROLAGE DE PALETTES
AVEC FILM ÉTIRABLE

HALBAUTOMATISCHER DREHTISCH
ZUM UMWICKELN VON PALETTEN
MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

PRECISE WRAPPING / *BANDEROLAGE PRÉCIS* / PRÄZISES UMWICKELN

Film constant control for precise wrapping and guaranteed savings /
Contrôle constant du film pour un banderolage précis et des économies garanties /
Konstante Folienkontrolle für das präzise Umwickeln und garantierte Einsparung.

INTUITIVE INTERFACE / *INTERFACE INTUITIVE* / INTUITIVE BEDIENEROBERFLÄCHE

Intuitive interface for learning quickly and improving operational efficiency /
Interface intuitive pour un apprentissage rapide et une efficacité opérationnelle accrue /
Intuitive Bedieneroberfläche für ein schnelles Verständnis und eine bessere Betriebseffizienz.

MAXIMUM SAFETY FOR UNSTABLE LOADS /
SÉCURITÉ MAXIMALE POUR LES CHARGES INSTABLES / MAXIMALE SICHERHEIT FÜR INSTABILE LADUNGEN

Advanced solutions for stability and safety even with difficult or uneven loads /
Solutions avancées pour la stabilité et la sécurité même avec des charges difficiles ou irrégulières /
Fortschrittliche Lösungen für Stabilität und Sicherheit - auch bei schwierigen oder ungleichmäßigen Lasten.



CONTROL PANEL /
TABLEAU DE COMMANDE /
BEDIENTAFEL

Operator Interface with graphic membrane keypad and 2.23” OLED DISPLAY /
Interface opérateur avec clavier à membrane graphique et AFFICHEUR OLED de 2,23” /
Bedieneroberfläche mit grafischer Folientastatur und 2,23” DISPLAY OLED

6 wrapping programmes /
6 programmes de banderolage /
6 Wickelprogramme

CONTROL X3 /
COMMANDE X3 /
STEUERUNG X3

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		**EKKO**		
		302	**310**	**312**
Plate diameter / *Diamètre table* / **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø 1500 STD Ø 1650 Opt.** - Ø 59 STD Ø 65 Opt.		
Plate capacity / *Portée table* / **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**2000** - 4409 STD		
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200 - 2400 Opt -** 87 - 94.5 Opt		
Table rotation speed / *Vitesse de rotation de la table* / **Tischdrehzahl**	**RPM**	5÷12 rpm		
Product maximum size / *Maximales produit* / **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 800x1200x2200 STD** / LxWxH 31 x 47 x 87 **1000x1200x2400 OPT** - 39.4x47.2x94.5 OPT		
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Mechanical brake** / *Frein mécanique* / **Mechanische Bremse**	**Electromagnetic brake** / *Frein électromagnétique* / **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch** / *Pré-étirage fixe à un moteur* / **Feste Vordehnung mit einem Motor**
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Manual adjustment** / *Réglage manuel* / **Manuelle Einstellung**	**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**	**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N/A	N/A	250%
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	VAC 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		

EKKO 301

SEMI-AUTOMATIC ROTARY TABLE FOR PALLET WRAPPINGWITH STRETCH FILM

TABLE TOURNANTE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LE BANDEROLAGE DE PALETTES AVEC FILM ÉTIRABLE

HALBAUTOMATISCHER DREHTISCH ZUM UMWICKELN VON PALETTEN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		**EKKO 301**
Plate diameter / *Diamètre table* / **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø 1500 STD Ø 1650 Opt.** - Ø 59,1 STD Ø 65 Opt.
Plate capacity / *Portée table* / **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**1200 - 2000 Opt.** - 2645.5 - 4409.2 Opt
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200 - 2400 Opt -** 87 - 94.5 Opt
Product maximum size / *Dimensions maximales produit* / **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 800x1200x2200 STD** / LxWxH 31 x 47 x 87
Table rotation speed / *Vitesse de rotation de la table* / **Tischdrehzahl**	**RPM**	5÷12 rpm
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Mechanical brake** / *Frein mécanique* / **Mechanische Bremse**
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Manual adjustment** / *Réglage manuel* / **Manuelle Einstellung**
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N/A
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	VAC 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz

EKKO T3

SEMI-AUTOMATIC ROTARY TABLE FOR PALLET WRAPPINGWITH STRETCH FILM

TABLE TOURNANTE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LE BANDEROLAGE DE PALETTES AVEC FILM ÉTIRABLE

HALBAUTOMATISCHER DREHTISCH ZUM UMWICKELN VON PALETTEN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		EKKO T3		
		302	310	312
Plate diameter / *Diamètre table* / **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø 1500 STD Ø 1650 Opt.** - Ø 59,1 STD Ø 65 Opt.		
Plate capacity / *Portée table* / **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**1200 - 2000 Opt.** - 2645.5 - 4409.2 Opt		
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200 - 2400 Opt** - 87 - 94.5 Opt		
Product maximum size / *Dimensions maximales produit* / **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 800x1200x2200 STD** / LxWxH 31 x 47 x 87 **1000x1200x2400 OPT** - 39.4x47.2x94.5 OPT		
Table rotation speed / *Vitesse de rotation de la table* / **Tischdrehzahl**	**RPM**	5÷12 rpm		
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Mechanical brake** / *Frein mécanique* / **Mechanische Bremse**	**Electromagnetic brake** / *Frein électromagnétique* / **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch** / *Pré-étirage fixe à un moteur* / **Feste Vordehnung mit einem Motor**
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Manual adjustment** / *Réglage manuel* / **Manuelle Einstellung**	**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**	**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N/A	N/A	250% SDT
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	VAC 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		

FREESBY

SEMI-AUTOMATIC ROTARY TABLE FOR PALLET WRAPPING WITH STRETCH FILM

TABLE TOURNANTE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LE BANDEROLAGE DE PALETTES AVEC FILM ÉTIRABLE

HALBAUTOMATISCHER DREHTISCH ZUM UMWICKELN VON PALETTEN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

EASY / *SIMPLE* / EINFACH

Ease of use thanks to the latest X4 and X5 control panels /
Facilité d'utilisation grâce aux commandes X4 et X5 de dernière génération /
Benutzerfreundlichkeit dank der Steuerungen der neuesten Generation X4 und X5

VERSATILE / *POLYVALENT* / VIELSEITIG

Maximum versatility and ability to adapt perfectly to any packaging requirements /
Polyvalence maximale avec la possibilité de s'adapter parfaitement à toutes les exigences d'emballage /
Maximale Vielseitigkeit mit der Fähigkeit, sich perfekt an alle Verpackungsanforderungen anpassen zu können

STABLE / *STABLE* / STABIL

Maximum pallet stabilisation /
Maximum stabilisation on the pallet /
Maximale Stabilisierung der Palette



CONTROL PANEL / *PANNEAU DE COMMANDE / BEDIENPANEL*

3.5” colour display+ JOG to select programmes /
Afficheur couleur de 3,5”+ système JOG (par impulsions) pour la sélection des programmes /
3,5”-Farbdisplay + JOG für Programmwahl

10 pre-set wrapping programmes /
10 programmes de banderolage préréglés /
10 voreingestellte Wickelprogramme

7” touch screen colour display /
Afficheur couleur à écran tactile de 7” /
7”-farb-touchscreen-display

16 wrapping programmes and 8 pre-set applications /
16 programmes de banderolageet
8 applications prédéfinies /
16 voreingestellte Wickelprogrammeund 8 voreingestellte Anwendungen

CONTROL X4 /
COMMANDE X4 /
STEUERUNG X4

CONTROL X5 /
COMMANDE X5 /
STEUERUNG X5

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		FREESBY X4		FREESBY X5	
		310	312	312	314
Plate diameter / *Diamètre table /* **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø 1500 STD - Ø 1650 OPT** - Ø 59 STD - Ø 65 OPT			
Plate capacity / *Portée table /* **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**1200 - 2000 Opt.** - 2645.5 - 4409.2 Opt			
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit /* **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200** - 87			
Pallet maximum size / *Dimensions maximales de la palette /* **Max. Palettenabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 1000x1200x2200 (H 2400/2800/3100 mm OPT)** - 39.4x47.2x87 (H 94.5/ 110.2/ 122 OPT			
Table rotation speed / *Vitesse de rotation de la table /* **Tischdrehzahl**	**RPM**	5÷12 rpm			
Carriage type / *Type de chariot /* **Schlittentyp**		**Electromagnetic brake /** *Frein électromagnétique /* **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch /** *Pré-étirage fixe à un moteur /* **Feste Vordehnung mit einem Motor**		
Film force / *Étirement film /* **Folienspannung**		**Manual adjustment /** *Réglage manuel /* **Manuelle Einstellung**	**Adjustment from panel /** *Réglable depuis le tableau /* **Über Bedienpanel regulierbar**		
Pre-stretch / *Pré-étirage /* **Vordehnung**		N/A	250%	250%	150÷400%
Power supply voltage / *Tension alimentation /* **Versorgungsspannung**	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz			

FREESBY T3



SEMI-AUTOMATIC ROTARY TABLE FOR PALLET WRAPPING WITH STRETCH FILM, WITH T3 BASE

TABLE TOURNANTE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LE BANDEROLAGE DE PALETTES AVEC FILM ÉTIRABLE, AVEC PLATEAU T3

HALBAUTOMATISCHER DREHTISCH ZUM UMWICKELN VON PALETTEN MIT STRETCHFOLIE, MIT DREHTELLER T3

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		FREESBY X4 T3		FREESBY X5 T3	
		310	312	312	314
Plate diameter / *Diamètre table* / **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø 1650 STD - Ø 1800 OPT** - Ø 65 STD - Ø 71 OPT			
Plate capacity / *Portée table* / **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**1500 -** 3307			
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200** - 87			
Pallet maximum size / *Dimensions maximales de la palette* / **Max. Palettenabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 1000x1200x2200 (H 2400/2800/3100 mm OPT)** - 39.4x47.2x87 (H 94.5/ 110.2/ 122 OPT			
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Electromagnetic brake** / *Frein électromagnétique* / **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch** / *Pré-étirage fixe à un moteur* / **Feste Vordehnung mit einem Motor**		
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Manual adjustment** / *Réglage manuel* / **Manuelle Einstellung**	**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**		
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N/A	250%	250%	150÷400%
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz			

FREESBY LP



SEMI-AUTOMATIC ROTARY TABLE FOR PALLET WRAPPING WITH STRETCH FILM

TABLE TOURNANTE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LE BANDEROLAGE DE PALETTES AVEC FILM ÉTIRABLE

HALBAUTOMATISCHER DREHTISCH ZUM UMWICKELN VON PALETTEN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		FREESBY LP		
		X4 310	X4 312	X4 314
Plate diameter / *Diamètre table* / **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø 1650 STD** - Ø 65 STD		
Plate capacity / *Portée table* / **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**1200 -** 2756		
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200** - 87		
Pallet maximum size / *Dimensions maximales de la palette* / **Max. Palettenabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 1000x1200x2200 (H 2400/2800/3100 mm OPT) -** 39.4x47.2x87 (H 94.5/ 110.2/ 122 OPT		
Table rotation speed / *Vitesse de rotation de la table* / **Tischdrehzahl**	**RPM**	5÷12 rpm		
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Electromagnetic brake** / *Frein électromagnétique* / **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch** / *Pré-étirage fixe à un moteur* / **Feste Vordehnung mit einem Motor**	**2-motor variable pre-stretch** / *Pré-étirage variable à 2 moteurs* / **Variable Vordehnung mit 2 Motoren**
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**		
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N/A	250%	150÷400%
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		

FREESBY MAX



SEMI-AUTOMATIC ROTARY TABLE FOR PALLET WRAPPING WITH STRETCH FILM

TABLE TOURNANTE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LE BANDEROLAGE DE PALETTES AVEC FILM ÉTIRABLE

HALBAUTOMATISCHER DREHTISCH ZUM UMWICKELN VON PALETTEN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		FREESBY X4		FREESBY X5	
		310	312	312	314
Plate diameter / *Diamètre table* / **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø1800 STD - Ø2200 - Ø2400** - Ø 71 STD - Ø 87 - Ø 94.5			
Plate capacity / *Portée table* / **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**2000** - 4409			
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200** - 87			
Product maximum size / *Dimensions maximales produit* / **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**1200x1200 std. 1400x1400 / 1600x1600 opt.** - 47.2x47.2 std. 55.1x55.1 / 63x63 opt			
Table rotation speed / *Vitesse de rotation de la table* / **Tischdrehzahl**	**RPM**	5÷8 rpm			
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Electromagnetic brake** / *Frein électromagnétique* / **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch** / *Pré-étirage fixe à un moteur* / **Feste Vordehnung mit einem Motor**		**2-motor variable pre-stretch** / *Pré-étirage variable à 2 moteurs* / **Variable Vordehnung mit 2 Motoren**
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**			
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N/A	250%		150÷400%
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz			

FREESBY INOX & FREEZER



SEMI-AUTOMATIC ROTARY TABLE FOR PALLET WRAPPING WITH STRETCH FILM

TABLE TOURNANTE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LE BANDEROLAGE DE PALETTES AVEC FILM ÉTIRABLE

HALBAUTOMATISCHER DREHTISCH ZUM UMWICKELN VON PALETTEN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**FREESBY X4**		**FREESBY X5**	
		310	**312**	**312**	**314**
Plate diameter / *Diamètre table* / **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø 1650 STD - Ø 1800 OPT** - Ø 65 STD - Ø 71 OPT			
Plate capacity / *Portée table* / **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**2000** - 4409			
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200** - 87			
Product maximum size / *Dimensions maximales produit* / **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**1200x1200 std. 1400x1400 / 1600x1600 opt.** - 47.2x47.2 std. 55.1x55.1 / 63x63 opt			
Table rotation speed / *Vitesse de rotation de la table* / **Tischdrehzahl**	**RPM**	5÷8 rpm			
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Electromagnetic brake** / *Frein électromagnétique* / **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch** / *Pré-étirage fixe à un moteur* / **Feste Vordehnung mit einem Motor**		**2-motor variable pre-stretch** / *Pré-étirage variable à 2 moteurs* / **Variable Vordehnung mit 2 Motoren**
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**			
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N/A	250%		150÷400%
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz			

FREESBY AS-AW



AUTOMATIC TURNTABLE WRAPPING MACHINE WITH CLAMPING, CUTTING AND FILM SPREADING SYSTEM

BANDEROLEUSE AUTOMATIQUE À TABLE TOURNANTE AVEC SYSTÈME DE PINCE, COUPE ET ENDUCTION

FILM AUTOMATISCHE WICKELMASCHINE MIT DREHTISCH UND GREIFERSYSTEM, FOLIENSCHNITT UND -ANLEGEFUNKTION

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		FREESBY AS / AW		
		AS 210 / AW 210	AS 212 / AW 212	AS 214 / AW 214
Plate diameter / *Diamètre table* / **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø 1650 STD - Ø 1800 OPT** - Ø 65 STD - Ø 71 OPT		
Plate capacity / *Portée table* / **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**2000 -** 4409.2		
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200** - 87		
Product maximum size / *Dimensions maximales produit* / **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 800x1200x2200 STD** / LxWxH 31 x 47 x 87		
Table rotation speed / *Vitesse de rotation de la table* / **Tischdrehzahl**	**RPM**	5÷12 rpm		
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Electromagnetic brake** / *Frein électromagnétique* / **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch** / *Pré-étirage fixe à un moteur* / **Feste Vordehnung mit einem Motor**	**2-motor variable pre-stretch** / *Pré-étirage variable à 2 moteurs* / **Variable Vordehnung mit 2 Motoren**
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**		
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N/A	250%	150÷400%
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		

FREESBY WINDOW



SEMI-AUTOMATIC ROTARY TABLE FOR DOOR AND WINDOW WRAPPING

TABLE TOURNANTE SEMI-AUTOMATIQUE POUR LE BANDEROLAGE DE PORTES ET FENÊTRE

HALBAUTOMATISCHER DREHTISCH ZUM UMWICKELN VON TÜREN UND FENSTERN

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		FREESBY	
		210 WINDOW	212 WINDOW
Plate diameter / *Diamètre table* / **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø 1650 STD - Ø 1800 OPT** - Ø 65 STD - Ø 71 OPT	
Plate capacity / *Portée table* / **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**100** - 220,5	
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200** - 87	
Mechanical pressure plate unit height / *Hauteur du plateau presseur mécanique* / **Höhe mechanischer Andrücker**	**mm** - (in)	**400÷2100 (H=2400) OPT** - 16÷83 (H=94.5) OPT **400÷2500 (H=2800) OPT** - 16÷98.4(110.2) OPT **400÷2800 (H=3100)OPT** - 16÷110.2 (H=122) OPT	
Table rotation speed / *Vitesse de rotation de la table* / **Tischdrehzahl**	**RPM**	5÷12 rpm	
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Electromagnetic brake** / *Frein électromagnétique* / **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch** / *Pré-étirage fixe à un moteur* / **Feste Vordehnung mit einem Motor**
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**	
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		N/A	250%
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz	

KIT PESA

WEIGHING SYSTEM KIT FOR TURNTABLE MACHINES

KIT CADRE DE PESAGE POUR MACHINES À TABLE TOURNANTE

KIT WIEGERAHMEN FÜR MASCHINEN MIT DREHTISCH

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		**Ø1500**	**Ø1650**	**Ø1800**
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	**V**	110-240 V 1Ph 50/60Hz		
Max capacity / *Portée maxi* / **Max. Tragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**1200 kg STD / 2000 kg OPT** - 2646 STD / 4409.2 OPT	**2000 STD / 2500 OPT** - 4409.2 STD / 5512 OPT	
Sensitivity / *Sensibilité* / **Empfindlichkeit**	**kg** - (lb)	**±0,2** - ± 0,44		
Integrated printer / *Imprimante intégrée* / **Integrierter Drucker**		OPT		
Compatibility / *Compatibility* / **Compatibilité**		**EKKO**	**EKKO-FREESBY**	**FREESBY**

FREESBY SL

AUTOMATIC TURNTABLE FOR PALLET WRAPPING WITH STRETCH FILM

TABLE TOURNANTE AUTOMATIQUE POUR LE BANDEROLAGE DE PALETTES AVEC FILM ÉTIRABLE

AUTOMATISCHER DREHTISCH ZUM UMWICKELN VON PALETTEN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE



FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		FREESBY SL	
		212	214
Plate diameter / *Diamètre table* / **Tellerdurchmesser**	**mm** - (in)	**Ø 1800** - Ø 71	
Plate capacity / *Portée table* / **Tellertragfähigkeit**	**kg** - (lb)	**1500** - 3307	
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2200** - 87	
Product maximum size / *Dimensions maximales produit* / **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 1200x1000x2400 (H2800/3100 OPT)** - 47.2x39.4x94.5 (H110.2/122 OPT)	
Table rotation speed / *Vitesse de rotation de la table* / **Tischdrehzahl**	**RPM**	5÷15 rpm	
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**1-motor fixed pre-stretch** / *Pré-étirage fixe à un moteur* / **Feste Vordehnung mit einem Motor**	**2-motor variable pre-stretch** / *Pré-étirage variable à 2 moteurs* / **Variable Vordehnung mit 2 Motoren**
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**	
Pre-stretch / *Pré-étirage* / **Vordehnung**		250%	150-400%
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	230 V 1 PH 50/60 Hz	

BOOM - BOOM P



SEMI-AUTOMATIC ROTARY ARM WRAPPING MACHINE FOR STABILISING UNSTABLE OR HEAVY PRODUCTS

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À BRAS TOURNANT POUR LA STABILISATION DES CHARGES INSTABLES OU LOURDES

HALBAUTOMATISCHE WICKELMASCHINE MIT DREHARM FÜR DIE STABILISIERUNG INSTABILER ODER SCHWERER LADUNGEN

SCAN TO DISCOVER MORE

BOOM

BOOM P

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		**BOOM 202**	**BOOM P 210**
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit* / **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2000 std 2400 opt** - 79 std 95 opt	
Product minimum size / *Dimensions minimales produit* / **Min. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 500x500x500** - LxWxH 19.7x19.7x19.7	
Product maximum size / *Dimensions maximales produit* / **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 1200x1200x2000** - LxWxH 47.2x47.2x47.2	**LxWxH 1200x1200x2000** - LxWxH 47.2x47.2x47.2 **(LxWxH 1200x1200x2400 OPT)** - (LxWxH 47.2x47.2x94.5 OPT)
Arm rotation speed / *Vitesse de rotation du bras* / **Drehzahl des Arms**	**RPM**	7÷11 RPM	
Carriage type / *Type de chariot* / **Schlittentyp**		**Mechanical brake** / *Frein mécanique* / **Mechanische Bremse**	**Electromagnetic brake** / *Frein électromagnétique* / **Elektro-magnetische Bremse**
Carriage upstroke-downstroke speed / *Vitesse montée-descente chariot* / **Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens**	**m/min** - (ft/min)	**2,6÷6** - 8,5÷6	
Film force / *Étirement film* / **Folienspannung**		**Manual adjustment** / *Réglage manuel* / **Manuelle Einstellung**	**Adjustment from panel** / *Réglable depuis le tableau* / **Über Bedienpanel regulierbar**
Reel maximum weight / *Poids maximum bobine* / **Max. Spulengewicht**	**kg** - (lb)	**8** - 18	**8** - 18
Power supply voltage / *Tension alimentation* / **Versorgungsspannung**	V	230 V 1 PH(±15%) 50+D41:E46/60 Hz	

BOOM S



SEMI-AUTOMATIC ROTARY ARM WRAPPING MACHINE FOR STABILISING UNSTABLE OR HEAVY PRODUCTS

BANDEROLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE À BRAS TOURNANT POUR LA STABILISATION DES CHARGES INSTABLES OU LOURDES

HALBAUTOMATISCHE WICKELMASCHINE MIT DREHARM FÜR DIE STABILISIERUNG INSTABILER ODER SCHWERER LADUNGEN

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		BOOM S		
		202	210	212
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit /* **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2000 std. 2400 opt.** - 79 std. 94.5 opt.		
Film reel maximum dimensions (HxØ) / *Dimensions maximales bobine film (HxØ) /* **Max. Folienspulenabmessungen (HxØ)**	**mm** - (in)	**500x300** - 19.7x12		
Product minimum size / *Dimensions minimales produit /* **Min. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 500x500x500 -** LxWxH 19.7x19.7x19.7		
Arm rotation speed / *Vitesse de rotation du bras /* **Drehzahl des Arms**	**RPM**	7÷11		
Carriage type / *Type de chariot /* **Schlittentyp**		**Mechanical brake /** *Frein mécanique /* **Mechanische Bremse**	**Electromagnetic brake /** *Frein électromagnétique /* **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch /** *Pré-étirage fixe à un moteur /* **Feste Vordehnung mit einem Motor**
Carriage upstroke-downstroke speed / *Vitesse montée-descente chariot /* **Hebe-/Senkgeschwindigkeit des Schlittens**	**m/min** - (ft/min)	**2,6÷6** - 8,5÷6		
Film force / *Étirement film /* **Folienspannung**		**Manual adjustment /** *Réglage manuel /* **Manuelle Einstellung**	**Adjustment from panel /** *Réglable depuis le tableau /* **Über Bedienpanel regulierbar**	
Pre-stretch / *Pré-étirage /* **Vordehnung**		N/A		
Power supply voltage / *Tension alimentation /* **Versorgungsspannung**	V	230 V ±10% 1Ph 50/60Hz		

BOOMERANG

ROTARY ARM WRAPPING MACHINE FOR STRETCH FILM

BANDEROLEUSE À BRAS TOURNANT POUR FILM ÉTIRABLE

DREHARM-WICKELMASCHINE FÜR STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		BOOMERANG		
		210	212	214
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit /* **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2000 std 2400-2750 opt** - 79 std 95-108.3		
Product minimum size / *Dimensions minimales produit /* **Min. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 400x400x500** - LxWxH 16x16x20		
Product maximum size / *Dimensions maximales produit /* **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 1400x1400x2000 (2400-2750 OPT)** - LxWxH 55.1x55.1x79 (95-108.3 OPT)		
Arm rotation speed / *Vitesse de rotation du bras /* **Drehzahl des Arms**	**RPM**	7÷12		
Carriage type / *Type de chariot /* **Schlittentyp**		**Electromagnetic brake /** *Frein électromagnétique /* **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch /** *Pré-étirage fixe à un moteur /* **Feste Vordehnung mit einem Motor**	**2-motor variable pre-stretch /** *Pré-étirage variable à 2 moteurs /* **Variable Vordehnung mit 2 Motoren**
Carriage upstroke-downstroke speed / *Vitesse montée-descente chariot /* **Hebe-/ Senkgeschwindigkeit des Schlittens**	**m/min** - (ft/min)	**2,5÷5,5** - 8,2÷5,5		
Film force / *Étirement film /* **Folienspannung**		**Adjustment from panel /** *Réglable depuis le tableau /* **Über Bedienpanel regulierbar**		
Pre-stretch / *Pré-étirage /* **Vordehnung**		N/A	250%	150÷400%
Power supply voltage / *Tension alimentation /* **Versorgungsspannung**	V	230 V ±10% 1Ph 50/60Hz		

BOOMERANG AS-AW



ROTARY ARM WRAPPING MACHINE FOR STRETCH FILM

BANDEROLEUSE À BRAS TOURNANT POUR FILM ÉTIRABLE

DREHARM-WICKELMASCHINE FÜR STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		BOOMERANG AS-AW		
		210	212	214
Product maximum height / *Hauteur maximum du produit /* **Max. Produkthöhe**	**mm** - (in)	**2000 std 2400-2750 opt** - 79 std 95-108.3		
Product minimum size / *Dimensions minimales produit /* **Min. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 400x400x500** - LxWxH 16x16x20		
Product maximum size / *Dimensions maximales produit /* **Max. Produktabmessungen**	**mm** - (in)	**LxWxH 1400x1400x2000 (2400-2750 OPT)** - LxWxH 55.1x55.1x79 (95-108.3 OPT)		
Arm rotation speed / *Vitesse de rotation du bras /* **Drehzahl des Arms**	**RPM**	7÷12		
Carriage type / *Type de chariot /* **Schlittentyp**		**Electromagnetic brake /** *Frein électromagnétique /* **Elektro-magnetische Bremse**	**1-motor fixed pre-stretch /** *Pré-étirage fixe à un moteur /* **Feste Vordehnung mit einem Motor**	**2-motor variable pre-stretch /** *Pré-étirage variable à 2 moteurs /* **Variable Vordehnung mit 2 Motoren**
Carriage upstroke-downstroke speed / *Vitesse montée-descente chariot /* **Hebe-/ Senkgeschwindigkeit des Schlittens**	**m/min** - (ft/min)	**2,5÷5,5** - 8,2÷5,5		
Film force / *Étirement film /* **Folienspannung**		**Adjustment from panel /** *Réglable depuis le tableau /* **Über Bedienpanel regulierbar**		
Pre-stretch / *Pré-étirage /* **Vordehnung**		N/A	250%	150÷400%
Power supply voltage / *Tension alimentation /* **Versorgungsspannung**	V	230 V ±10% 1Ph 50/60Hz		

WRAPPY N

MANUAL ROTARY RING MACHINE FOR SPIRAL WRAPPING WITH STRETCH FILM

MACHINE MANUELLE À ANNEAU ROTATIF POUR LE BANDEROLAGE EN SPIRALE AVEC FILM ÉTIRABLE

MANUELL GESTEUERTE MASCHINE MIT DREHRING FÜR DAS SPIRALFÖRMIGE UMWICKELN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

25% INCREASE IN PRODUCTION RATE /
AUGMENTATION DE LA CADENCE DE 25% / PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNG 25%

Up to 25% production rate increase thanks to automated cycle /
Augmentation de la cadence jusqu'à 25 % grâce au cycle automatisé /
Produktivitätssteigerung von bis zu 25 % dank dem automatisierten Zyklus.

FILM SAVING THANKS TO PRE-STRETCHING /
ÉCONOMIE DE FILM GRÂCE AU PRÉ-ÉTIRAGE / FOLIENEINSPARUNG DURCH VORDEHNUNG

Pre-stretching maximises film utilisation, reducing waste and operating costs /
Le pré-étirage optimise l'utilisation du film, réduisant ainsi les gaspillages et les coûts d'exploitation /
Das Vordehnen maximiert die Foliennutzung, sorgt für weniger Abfall und setzt die Betriebskosten herab

REDUCED NOISE AND VIBRATION /
RÉDUCTION DU BRUIT ET DES VIBRATIONS / WENIGER GERÄUSCHE UND VIBRATIONEN

Solid construction and optimised design for low noise and low vibration /
Structure solide et conception optimisée pour un fonctionnement silencieux et des vibrations réduites /
Robuste Konstruktion und optimiertes Design für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung



CONTROL PANEL /
PANNEAU DE COMMANDE /
BEDIENPANEL

Rotary ring speed /
Vitesse anneau rotatif /
Drehringdrehzahl

Infeed speed /
Vitesse d'avance /
Vorschubgeschwindigkeit

6 wrapping programmes /
6 programmes de banderolage /
6 Wickelprogramme

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		**WRAPPY n 5**			**WRAPPY n 9**			**WRAPPY n 13**	
		REEL / *BOBINE* / SPULE			**REEL** / *BOBINE* / SPULE			**REEL** / *BOBINE* / SPULE	
		125 SINGLE/ *SIMPLE/* EINZELNE	**250 SINGLE/** *SIMPLE/* EINZELNE	**250 DOUBLE/** *DOUBLE/* DOPPELTE	**125 SINGLE/** *SIMPLE/* EINZELNE	**250 SINGLE/** *SIMPLE/* EINZELNE	**250 DOUBLE/** *DOUBLE/* DOPPELTE	**250 SINGLE/** *SIMPLE/* EINZELNE	**250 DOUBLE/** *DOUBLE/* DOPPELTE
Slewing ring internal diameter / *Diamètre intérieur crapaudine /* **Innendurchmesser der Drehplatte**	**mm** - (in)	**560** - 22			**970** - 38.1			1400 - 55.1	
Variable rotation speed / *Vitesse de rotation variable /* **Variable Drehzahl**	**RPM**	20÷180	20÷150		10÷120	10÷100		10÷80	
Variable infeed speed with inverter / *Vitesse d'avance variable avec inverseur /* **Über Inverter variierbare Vorschubgeschwindigkeit**	**m/min -** (ft/min)	**5÷20** - 16.4÷20	**8÷35** - 26.2 ÷ 35	**15÷70** - 49.2 ÷70	**4÷15** - 13.1 ÷ 15	**5÷25** - 16.4 ÷25	**10÷50** - 33 ÷ 50	**4÷20** - 13.1 ÷ 20	**8÷40** - 26.2 ÷ 40
Adjustable conveyors / *Plans réglables /* **Verstellbare Flächen**	**mm** - (in)	**800 ÷ 900** - 31.5 ÷ 35.4			**800 ÷ 1050** - 31.5 ÷ 41.3			**825 ÷ 1050** - 32.5 ÷ 41.3	
Pneumatic cold clamping/cutting unit / *Groupe pince / coupe pneumatique à froid /* **Greiferaggregat/pneumatisch gesteuerter Kaltschnitt /**		STD			STD			STD	
Clamping unit with hot wire cut (S.K.I.D.) / *Groupe pince avec coupe à fil chaud (S.K.I.D.) /* **Greiferaggregat mit Heißdrahtschnitt (S.K.I.D.)**		OPT		N/A	OPT		N/A	OPT	N/A
Compressed air consumption / *Consommation d'air comprimé /* **Druckluftverbrauch**	**Nl/cycle** *Nl/cycle* Nl/Zyklus	3,5	5,5	9	13	15	18	21	25
Operating pressure / *Pression de service /* **Betriebsdruck**	**bar** - psi	OPT			OPT			OPT	
Power supply voltage / *Tension alimentation /* **Versorgungsspannung**	V	400V 3Ph+N 50/60Hz			400V 3Ph+N 50/60Hz			400V 3Ph+N 50/60Hz	

WRAPPY M



MANUAL ROTARY RING MACHINE FOR SPIRAL WRAPPING WITH STRETCH FILM

MACHINE MANUELLE À ANNEAU ROTATIF POUR LE BANDEROLAGE EN SPIRALE AVEC FILM ÉTIRABLE

MANUELL GESTEUERTE MASCHINE MIT DREHRING FÜR DAS SPIRALFÖRMIGE UMWICKELN MIT STRETCHFOLIE

SCAN TO DISCOVER MORE

FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* / EIGENSCHAFTEN		WRAPPY			
		WRAPPY M4	WRAPPY M6	WRAPPY M9	WRAPPY M12
Slewing ring internal diameter / *Diamètre intérieur crapaudine* / **Innendurchmesser der Drehplatte**	**mm** - (in)	**410** - 16.1	**610** - 24	**960** - 38	**1250** - 49.2
Slewing ring rotation speed / *Vitesse de rotation crapaudine* / **Drehzahl der Drehplatte**	**RPM**	10÷150	40÷120	30÷75 / 30÷60	30÷58
Belt driven rotation unit / *Groupe rotation avec entraînement par courroie* / **Riemengetriebes Drehaggregat**		STD	STD	STD	STD
Reel width / *Largeur bobine* / **Spulenbreite**	**mm** - (in)	**125** - 5	**125** - 5	**125** - 5 / 10	**125** - 5 / 10
Adjustable conveyors / *Plans réglables* / **Verstellbare Flächen**	**mm** - (in)	**800** - 31.5	**800÷890** - 31.5÷35	**800÷925** - 31.5÷36.4	**800÷1100** - 31.5÷43.3
Cutting and clamping unit / *Groupe pince et coupe* / **Greifer- und Schneideaggregat**		STD	STD	STD	STD
Compressed air consumption / *Consommation d'air comprimé* / **Druckluftverbrauch**	**Nl/cycle** *Nl/cycle* Nl/Zyklus	1,8	1,8	1,8 / 3,2	3,2
Operating pressure / *Pression de service* / **Druckluftverbrauch pro Zyklus**	**bar** - psi	**6±1** - 87.0±14.5	**6±1** - 87.0±14.5	**6±1** - 87.0±14.5	**6±1** - 87.0±14.5
Power supply / *Alimentation* / **Versorgung**	V	230 V 1Ph +N	230 V 1Ph +N	230 V 1Ph +N (W=125) 400 V 3Ph + N (W=250)	400 V 3Ph + N

FIXED-FORMAT TAPING MACHINES



STICKER M / STICKER M INOX

SCAN TO DISCOVER MORE

MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
FERMEUSE DE CAISSES CARTON RÉGLABLE MANUELLEMENT/
MANUELL EINSTELLBARE KLEBEBANDMASCHINE

Fixed format /
Format fixe /
Festes Format



Side driving /
Entraînement latéral /
Seitliche Mitführung

STICKER 50 ME - LH

SCAN TO DISCOVER MORE

MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
FERMEUSE DE CAISSES CARTON RÉGLABLE MANUELLEMENT/
MANUELL EINSTELLBARE KLEBEBANDMASCHINE

Fixed format /
Format fixe /
Festes Format



Side driving /
Entraînement latéral /
Seitliche Mitführung

Ideal for low boxes /
Idéal pour les boîtes basses /
Ideal für niedrige Kästen

STICKER 50 ME

SCAN TO DISCOVER MORE

MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
FERMEUSE DE CAISSES CARTON RÉGLABLE MANUELLEMENT/
MANUELL EINSTELLBARE KLEBEBANDMASCHINE

Fixed format /
Format fixe /
Festes Format



Side driving /
Entraînement latéral /
Seitliche Mitführung

FIXED-FORMAT TAPING MACHINES



STICKER TBD / STICKER TBD INOX

SCAN TO DISCOVER MORE

MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
FERMEUSE DE CAISSES CARTON RÉGLABLE MANUELLEMENT/
MANUELL EINSTELLBARE KLEBEBANDMASCHINE

Fixed format /
Format fixe /
Festes Format



Vertical driving /
Entraînement vertical /
Vertikale Mitführung

STICKER TBDE

SCAN TO DISCOVER MORE

MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
FERMEUSE DE CAISSES CARTON RÉGLABLE MANUELLEMENT/
MANUELL EINSTELLBARE KLEBEBANDMASCHINE

Fixed format /
Format fixe /
Festes Format



Vertical driving /
Entraînement vertical /
Vertikale Mitführung

STICKER CF / STICKER CF INOX

SCAN TO DISCOVER MORE

MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
FERMEUSE DE CAISSES CARTON RÉGLABLE MANUELLEMENT/
MANUELL EINSTELLBARE KLEBEBANDMASCHINE



Fixed format /
Format fixe /
Festes Format



Side driving /
Entraînement latéral /
Seitliche Mitführung

VARIABLE FORMAT TAPING MACHINE



STICKER CFA

AUTOMATIC TAPING MACHINE /
FERMEUSE DE CAISSES CARTON AUTOMATIQUE /
AUTOMATISCHE KLEBEBANDMASCHINE

Variable format /
Format variable /
Variables Format



Side driving /
Entraînement latéral /
Seitliche Mitführung

SCAN TO DISCOVER MORE

STICKER A

AUTOMATIC TAPING MACHINE /
FERMEUSE DE CAISSES CARTON AUTOMATIQUE /
AUTOMATISCHE KLEBEBANDMASCHINE

Variable format /
Format variable /
Variables Format



Side driving /
Entraînement latéral /
Seitliche Mitführung

SCAN TO DISCOVER MORE

STICKER TBDA

MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
FERMEUSE DE CAISSES CARTON RÉGLABLE MANUELLEMENT/
MANUELL EINSTELLBARE KLEBEBANDMASCHINE

Variable format /
Format variable /
Variables Format



Vertical driving /
Entraînement vertical /
Vertikale Mitführung

SCAN TO DISCOVER MORE

BOX FORMERS



STICK BOX

BOX FORMERS /
FORMEUSES DE CARTONS /
KARTONAUFRICHTER

Fixed format /
Format fixe /
Festes Format

SCAN TO DISCOVER MORE

STICKER BOX A

BOX FORMERS /
FORMEUSES DE CARTONS /
KARTONAUFRICHTER

Fixed format /
Format fixe /
Festes Format

SCAN TO DISCOVER MORE

N connect

N Connect by Noxon is a remote communication and control platform that allows monitoring, configuring, and updatingmachines via the internet, 24/7, through a dedicated portal accessible from PCs or mobile devices.

Designed to simplify fleet management and enhance technical support, it enables direct interaction with the authorisedService, including opening service tickets.

Main features:

- **Real-time monitoring: device status, error detection, usage statistics, notifications for faults or maintenance.**
- **Remote configuration: changing work parameters and optimising machine cycles without on-site intervention.**
- **OTA updates: remote firmware upgrades and functions.**
- **User and fleet management: ideal for installers and technicians managing multiple systems.**
- **Advanced diagnostics: in-depth fault and anomaly analysis to reduce machine downtime.**
- **Access to updated technical documentation for each machine.**

N Connect de Noxon est une plateforme de communication et de contrôle à distance qui permet de surveiller, configurer et mettre à jour les machines via Internet, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à un portail dédié accessible depuis un PC ou un appareil mobile.

Conçue pour simplifier la gestion du parc de machines et renforcer l'assistance technique, elle permet une interaction directe avec le service après-vente agréé, y compris l'ouverture de tickets d'intervention.

Principales fonctionnalités :

- *Surveillance en temps réel : état des dispositifs, erreurs, statistiques, notifications de pannes et interventions d'entretien.*
- *Configuration à distance : modification des paramètres et des cycles sans intervention sur place.*
- *Mises à jour OTA : mises à jour à distance du micrologiciel et des fonctionnalités.*
- *Gestion des utilisateurs et des flottes : idéale pour les installateurs et les techniciens disposant de plusieurs installations.*
- *Diagnostic avancé : analyse des pannes et des anomalies, réduisant les temps d'arrêt des machines.*
- *Accès à la documentation technique mise à jour pour chaque machine.*
- *Access to updated technical documentation for each machine.*

N Connect by Noxon ist eine Fernkommunikations- und Steuerplattform, das mit einem ständig verfügbaren (24/7 Internet das Überwachen, Konfigurieren und Aktualisieren über ein spezifisches Portal, das sowohl von PCs als auch von mobilen Geräten aus zugänglich ist, ermöglicht.

Entwickelt, um das Management des Maschinenparks zu vereinfachen und den technischen Support zu verbessern, ermöglicht es die direkte Interaktion mit dem autorisierten Service, einschließlich der Möglichkeit, Service-Tickets zu öffnen.

Hauptfunktionen:

- ***Echtzeitüberwachung: Gerätestatus, Fehlererfassung, Statistiken und automatische Benachrichtigungen bei Störungen oder Wartungsfälligkeit.***
- ***Fernkonfiguration: Ändern der Parameter und Zyklen ohne Vor-Ort-Eingriffe.***
- ***OTA-Updates: Ferngesteuerte Firmware-Aktualisierungen und Bereitstellung neuer Funktionen.***
- ***Benutzer- und Maschinenparkmanagement: Ideal für Installateure und Techniker, die mehrere Systeme betreuen.***
- ***Fortschrittliche Diagnosen: Analyse von Fehlern und Anomalien für weniger Maschinenstillstände.***
- ***Zugriff auf die aktualisierte technische Dokumentation jeder Maschine.***

Noxon is at the top of the global market as a leader in designing and manufacturing wrapping machines for pallet load stabilization with stretch film.
The Noxon range includes self-propelling robots and wrapping machines with rotating table for pallet load stabilization, winders with rotating ring for horizontal wrapping of long-shape products and manual and automatic sealer machines to close cardboard boxes. All Noxon products ensure the maximum reliability and quality, thanks to the full compliance with the strictest safety regulations and the use of the latest technological solutions throughout the entire production process.
Noxon's ten-year presence and experience in the packaging sector allows offering cutting-edge technological solutions and ensures a high quality, timely service all over the world.
These are the reasons why Noxon is considered to be one of the leading companies in the packaging sector, in the sales of wrapping machines and packaging machines for industrial use.

Noxon se positionne au sommet du marché mondial dans la conception et la production de machines pour la stabilisation de charges palettisées avec film étirable.
La gamme Noxon comprend des robots automoteurs et des machines d'emballage à table tournante pour la stabilisation des charges palettisées, des enrouleurs à anneau rotatif pour l'enroulement horizontal de produits de forme allongée et des machines à ruban manuelles et automatiques pour la fermeture des boîtes en carton. Tous les produits Noxon garantissent une qualité et une fiabilité maximales grâce au respect total des normes de sécurité les plus strictes et à l'utilisation des solutions technologiques les plus récentes tout au long du processus de production.
Notre expérience décennale dans le secteur de l'emballage nous permet de proposer des solutions technologiques de pointe, ainsi que la garantie d'un service d'assistance rapide et qualifié. C'est pourquoi Noxon est reconnue comme l'une des entreprises leaders dans le secteur de l'emballage, pour la vente de machines d'emballage et de machines pour l'emballage industriel.

Noxon ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Maschinen zur Stabilisierung von palettierten Ladungen mit Stretchfolie. Das Noxon-Sortiment umfasst selbstfahrende Roboter und Drehtisch-Umwickelmaschinen zur Stabilisierung von palettierten Ladungen, Ringwickler für die horizontale Umwicklung von länglichen Produkten sowie manuelle und automatische Klebebandmaschinen zum Verschließen von Kartons. Alle Noxon-Produkte garantieren höchste Qualität und Zuverlässigkeit dank der vollständigen Einhaltung der strengsten Sicherheitsvorschriften und dem Einsatz der neuesten technologischen Lösungen im gesamten Produktionsprozess.
Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Verpackungsbranche können wir modernste technologische Lösungen anbieten, verbunden mit der Garantie eines schnellen und qualifizierten Kundendienstes. Aus diesen Gründen gilt Noxon als eines der führenden Unternehmen im Verpackungssektor für den Verkauf von Wickelmaschinen und Maschinen für die industrielle Verpackung.

NOXON
Strada Molino Magi, 66
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
Tel. +378 0549 941426
Fax +378 0549 977419
info@noxon.it
www.noxon.it

GENERAL CATALOGUE 10/2025
3470300420 ENG-FRA-DEU

THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. NOXON RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT / *LE CONTENU DE CE CATALOGUE A ÉTÉ VÉRIFIÉ AVANT L'IMPRESSION. NOXON SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS ET DES ACCESSOIRES DÉCRITS DANS CE DOCUMENT / DIE INHALTE DIESES KATALOGS WURDEN ZU DRUCK-BEGINN GEPRÜFT. NOXON BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN DER IN DIESEM DOKUMENT AUFGEFÜHRTEN PRODUKTE UND ZUBEHÖRTEILE JEDERZEIT ZU ÄNDERN.*