NOXON

CATALOGO GENERALE

GENERAL CATALOGUE

CATÁLOGO GENERAL

ITA/ENG/SPA

www.noxon.it

MACCHINE AVVOLGITRICI VERTICALI /
VERTICAL WRAPPING MACHINES / MÁQUINAS ENVOLVEDORAS



ROBOT SEMOVENTE PER IMBALLAGGIO CON FILM ESTENSIBILE /
SELF-PROPELLED STRETCH FILM PACKAGING ROBOT /
ROBOT AUTOPROPULSADO PARA EMBALAJE CON FILM EXTENSIBLE

pag 03 **ROBOT SPEEDY MAS**
pag 04 **ROBOT MAS 3**



MACCHINE A TAVOLA ROTANTE /
TURNTABLE MACHINES /
MÁQUINAS DE MESA GIRATORIA

pag 06 **EKKO**
pag 08 **EKKO 301**
pag 09 **EKKO T3**
pag 10 **FREESBY**
pag 12 **FREESBY T3**
pag 13 **FREESBY LP**
pag 14 **FREESBY MAX**
pag 15 **FREESBY INOX&FREEZER**
pag 16 **FREESBY AS-AW**
pag 17 **FREESBY WINDOW**
pag 18 ***SCALE KIT***
pag 19 **FREESBY SL**



MACCHINE A BRACCIO ROTANTE /
ROTATING ARMS MACHINES /
MÁQUINAS DE BRAZO GIRATORIO

pag 20 **BOOM & BOOM P**
pag 21 **BOOM S**
pag 22 **BOOMERANG**
pag 23 **BOOMERANG AS-AW**



MACCHINE AVVOLGITRICI ORIZZONTALI /
HORIZONTAL WRAPPING MACHINES /
MÁQUINAS ENVOLVEDORAS HORIZONTALES

pag 24 **WRAPPY N**
pag 26 **WRAPPY M**



MACCHINE NASTRATRICI/
TAPING MACHINES /
MÁQUINAS PRECINTADORAS

pag 27 **NASTRATRICI A FORMATO FISSO**
pag 29 **NASTRATRICI A FORMATO VARIABILE**
pag 30 **FORMATORI DI SCATOLE**

PIATTAFORMA CONTROLLO REMOTO/
REMOTE CONTROL PLATFORM/
PLATAFORMA DE CONTROL REMOTO

pag 31 **N CONNECT**

ROBOT SPEEDY MAS



ROBOT SEMOVENTE ENTRY-LEVEL
PER L'IMBALLAGGIO DI PRODOTTI CON FILM ESTENSIBILE
SELF-PROPELLED STRETCH FILM PACKAGING ROBOT
ROBOT AUTOPROPULSADO ENTRY-LEVEL
PARA EMBALAJE DE PRODUCTOS CON FILM EXTENSIBLE

SCAN TO DISCOVER MORE

PANNELLO DI CONTROLLO
CONTROL PANEL
PANEL DE CONTROL

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		SPEEDY MAS 102
Batterie / *Batteries* / **Batería**	**V**	n °2 12 V 75 Ah Pb
Dimensioni massime prodotto / *Max product dimension* / **Dimensiones máximas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH coxcox2200** - LxWxH coxcox87
Dimensioni minime prodotto / *Min product dimension* / **Dimensiones mínimas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 600x600x500** - LxWxH 24×24×20
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo de carro**		**Frizione meccanica** / *Mechanical Brake* / **Embrague mecánico**
Tiro film / *Film stretch* / / **Tensiòn film**		**Regolazione manuale** / *Manual adjustment* / **Ajuste manual**
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		N / A
Velocità salita-discesa carrello / *Carriage up-down speed* / **Velocidad subida-bajada carro**	**m/min** - (ft/min)	**1÷4,6** - 3,3 ÷ 4,6
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	**V**	100-240 V 1 PH 50/60 Hz
Velocità rotazione macchina / *Rotation speed* / **Velocidad rotación máquina**	**m/min** - (ft/min)	**38÷65** - 124.67 ÷ 65

ROBOT MAS 3

ROBOT SEMOVENTE PER L'IMBALLAGGIO CON FILM ESTENSIBILE

SELF-PROPELLED ROBOT FOR STRETCH FILM PACKAGING

ROBOT AUTOPROPULSADO PARA ENVASADO DE FILM ESTIRABLE

SCAN TO DISCOVER MORE

ADATTO PER / *SUITABLE FOR* / APTO PARA

Prodotti di qualsiasi peso, forma e dimensione/
Products of any weight, shape or size /
Productos de cualquier peso, forma y dimensión

EFFICIENZA / *EFFICIENCY* / EFICIENCIA

Minor consumo di film, sistema di prestiro motorizzato fino al 400%. /
Less film consumption, motorized Pre-Stretch system, up to 400% /
Menor consumo de película, sistema motorizado de preestirado hasta el 400%

FLESSIBILITÀ / *FLEXIBILITY* / FLEXIBILIDAD

È facilmente manovrabile, permettendo di imballare il prodotto senza una postazione fissa /
It is easy to handle allowing the product to be wrapped without a fixed position /
Es fácilmente maniobrable, y esto permite embalar el producto sin una ubicación fija



PANNELLO DI CONTROLLO / *CONTROL PANEL* / *PANEL DE CONTROL*

Display a colori da 3,5”
+ JOG per selezionare i programmi /
3.5” colour display + JOG to select programmes /
Pantalla en color de 3,5”
+ JOG para seleccionar los programas

10 Programmi di avvolgimento /
10 winding programmes /
10 programas de bobinado

Display a colori da 7” touch screen /
7” touch screen colour display /
Pantalla táctil en color de 7”

16 programmi di avvolgimento
e 8 applicazioni pre-impostate /
16 winding programmes and 8 pre-set applications /
16 programas de bobinado
y 8 aplicaciones predefinidas

CONTROLLO X4 /
CONTROL X4 /
CONTROL X4

CONTROLLO X5 /
CONTROL X5 /
CONTROL X5

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**MAS 3**			
		302	**310**	**312**	**314**
Batterie / *Batteries* / **Batería**	**V**	n °2 12 V 90 Ah Pb			
Dimensioni massime prodotto / *Max product dimensions* / **Dimensiones máximas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH coxcox2200** - LxWxH coxcox87			
Dimensioni minime prodotto / *Min product dimensions* / **Dimensiones mínimas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 600x600x500** - LxWxH 24×24×20			
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo de carro**		**Frizione meccanica** / *Mechanical brake* / **Embrague mecánico**	**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic brake* / **Freno electromágnetico**	**Pre-stiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / **Pre-estirado fijo de un motor**	**Pre-stiro variabile a 2 motori** / *Variable pre-stretch with 2 motors* / **Pre-estirado variable de 2 motores**
Tiro film / *Film stretch* / **Tensiòn film**		**Regolazione manuale**/ *Manual adjustment* / **Ajuste manual**	**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajustable desde el panel**		
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		N/A	N/A	250%	0-400%
Velocità salita-discesa carrello / *Carriage up-down speed* / **Velocidad subida-bajada carro**	**m/min** - (ft/min)	**1,5 ÷ 5** - 49,2 ÷ 5			
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	V	100-240 V 1 PH 50/60 Hz			
Velocità rotazione macchina / *Rotation speed* / **Velocidad rotación máquina**	**m/min** - (ft/min)	**38÷80** - 124,7÷80			

EKKO

TAVOLA ROTANTE SEMIAUTOMATICA PER L'AVVOLGIMENTO DI PALLET CON FILM ESTENSIBILE

SEMI-AUTOMATIC TURNTABLE FOR WRAPPING WITH STRETCH FILM

MESA GIRATORIA SEMIAUTOMÁTICA PARA ENVOLVER PALETS CON FILM ESTIRABLE

SCAN TO DISCOVER MORE

AVVOLGIMENTO PRECISO / *PRECISE WRAPPING* / BOBINADO PRECISO

Controllo costante del film per avvolgimento preciso e risparmio garantito /
Constant film control for precise wrapping and guaranteed savings /
Control constante de la película para una envoltura precisa y un ahorro garantizado.

INTERFACCIA INTUITIVA / *I NTUITIVE INTERFACE* / INTERFAZ INTUITIVA

Interfaccia intuitiva per apprendere rapidamente e migliorare l'efficienza operativa /
Intuitive interface for learning quickly and improving operational efficiency /
Interfaz intuitiva para aprender rápidamente y mejorar la eficacia operativa.

MASSIMA SICUREZZA PER CARICHI INSTABILI /
MAXIMUM SAFETY FOR UNSTABLE LOADS / MÁXIMA SEGURIDAD PARA CARGAS INESTABLES

Soluzioni avanzate per stabilità e sicurezza anche con carichi difficili o irregolari /
Advanced solutions for stability and safety even with difficult or uneven loads /
Soluciones avanzadas para la estabilidad y la seguridad incluso con cargas difíciles o irregulares.

PANNELLO DI CONTROLLO /
CONTROL PANEL /
PANEL DE CONTROL

Interfaccia operatore con tastiera grafica a membrana e DISPLAY OLED da 2,23" /
Operator Interface with graphi membrane keypad and 2.23" OLED DISPLAY /
Interfaz de operador con teclado gráfico de membrana y PANTALLA OLED de 2,23"

6 Programmi di avvolgimento /
6 winding programmes /
6 programas de bobinado

CONTROLLO X3 /
X3 CONTROL /
CONTROL X3

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**EKKO**		
		302	**310**	**312**
Diametro piatto / *Plate diameter* / **Diámetro plato**	**mm** - (in)	**Ø 1500 STD Ø 1650 Opt.** - Ø 59 STD Ø 65 Opt.		
Portata piatto / *Plate capacity* / **Capacidad plato**	**kg** - (lb)	**2000** - 4409 STD		
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / **Altura máxima del producto**	**mm** - (in)	**2200 - 2400 Opt -** 87 - 94.5 Opt		
Velocità rotazione tavola / *Table rotation speed* / **Velocidad rotación plato**	**RPM**	5÷12 rpm		
Dimensioni massime prodotto / *Maximum product dimensions* / **Dimensiones máximas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 800x1200x2200 STD** / LxWxH 31 x 47 x 87 **1000x1200x2400 OPT** - 39.4x47.2x94.5 OPT		
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo carro**		**Freno meccanico** / *Mechanical brake* / **Freno mecánico**	**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic power brake* / **Freno electromágnetico**	**Prestiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / **Pre-estiramiento fijado a un motor**
Tiro film / *Film stretch* / **Tensiòn film**		**Regolazione manuale** / *Manual adjustment* / **Ajuste manual**	**Regolazione da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajuste del panel**	**Regolazione da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajuste del panel**
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		N/A	N/A	250%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	V	VAC 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		

EKKO 301

TAVOLA ROTANTE SEMIAUTOMATICA PER L'AVVOLGIMENTO DI PALLET CON FILM ESTENSIBILE

SEMI-AUTOMATIC TURNTABLE FOR WRAPPING WITH STRETCH FILM

MESA GIRATORIA SEMIAUTOMÁTICA PARA ENVOLVER PALETS CON FILM ESTIRABLE

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**EKKO 301**
Diametro piatto / *Plate diameter* / **Diámetro plato**	**mm** - (in)	**Ø 1500 STD Ø 1650 Opt.** - Ø 59,1 STD Ø 65 Opt.
Portata piatto / *Plate capacity* / **Capacidad plato**	**kg** - (lb)	**1200 - 2000 Opt.** - 2645.5 - 4409.2 Opt
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / **Altura máxima del producto**	**mm** - (in)	**2200 - 2400 Opt -** 87 - 94.5 Opt
Dimensioni massime prodotto / *Maximum product dimensions* / **Dimensiones máximas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 800x1200x2200 STD** / LxWxH 31 x 47 x 87
Velocità rotazione tavola / *Table rotation speed* / **Velocidad rotación plato**	**RPM**	5÷12 rpm
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo carro**		**Freno meccanico** / *Mechanical brake* / **Freno mecánico**
Tiro film / *Film stretch* / **Tensiòn film**		**Regolazione manuale** / *Manual adjustment* / **Ajuste manual**
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		N/A
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	V	VAC 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz

EKKO T3

TAVOLA ROTANTE SEMIAUTOMATICA PER L'AVVOLGIMENTO DI PALLET CON FILM ESTENSIBILE

SEMI-AUTOMATIC TURNTABLE FOR WRAPPING WITH STRETCH FILM

MESA GIRATORIA SEMIAUTOMÁTICA PARA ENVOLVER PALETS CON FILM ESTIRABLE

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		EKKO T3		
		302	310	312
Diametro piatto / *Plate diameter* / **Diámetro plato**	**mm** - (in)	**Ø 1500 STD Ø 1650 Opt.** - Ø 59,1 STD Ø 65 Opt.		
Portata piatto / *Plate capacity* / **Capacidad plato**	**kg** - (lb)	**1200 - 2000 Opt.** - 2645.5 - 4409.2 Opt		
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / **Altura máxima del producto**	**mm** - (in)	**2200 - 2400 Opt** - 87 - 94.5 Opt		
Dimensioni massime prodotto / *Maximum product dimensions* / **Dimensiones máximas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 800x1200x2200 STD** / LxWxH 31 x 47 x 87 **1000x1200x2400 OPT** - 39.4x47.2x94.5 OPT		
Velocità rotazione tavola / *Table rotation speed* / **Velocidad rotación plato**	**RPM**	5÷12 rpm		
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo carro**		**Freno meccanico** / *Mechanical brake* / **Freno mecánico**	**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic power brake* / **Freno electromágnetico**	**Prestiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / **Pre-estiramiento fijado a un motor**
Tiro film / *Film stretch* / **Tensiòn film**		**Regolazione manuale** / *Manual adjustment* / **Ajuste manual**	**Regolazione da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajuste del panel**	**Regolazione da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajuste del panel**
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		N/A	N/A	250% SDT
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	V	VAC 230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		

FREESBY

TAVOLA ROTANTE SEMIAUTOMATICA PER L'AVVOLGIMENTO DI PALLET CON FILM ESTENSIBILE

SEMI-AUTOMATIC TURNTABLE FOR WRAPPING WITH STRETCH FILM

MESA GIRATORIA SEMIAUTOMÁTICA PARA ENVOLVER PALETS CON FILM ESTIRABLE

SCAN TO DISCOVER MORE

SEMPLICE / *EASY* / FÁCIL

Semplicità di utilizzo grazie ai controlli X4 e X5 di ultima generazione/
Ease of use thanks to the latest X4 and X5 control panels /
Facilidad de uso gracias a los paneles de control X4 y X5 de última generación

VERSATILE / *VERSATILE* / VERSÁTIL

Massima versatilità con possibilità di adattarsi perfettamente a qualsiasi esigenza di imballaggio /
Maximum versatility with the ability to adapt perfectly to any packaging requirements/
Máxima versatilidad con capacidad para adaptarse perfectamente a cualquier necesidad de imbalaje

STABILE / *STABLE* / ESTABLE

Massima stabilizzazione del pallet /
Maximum stabilisation on the pallet /
Máxima estabilización del palé



PANNELLO DI CONTROLLO / *CONTROL PANEL* / *PANEL DE CONTROL*

Display a colori da 3,5”
+ JOG per selezionare i programmi /
3.5” colour display
+ JOG to select programmes /
Pantalla en color de 3,5”
+ JOG para seleccionar los programas

10 Programmi di avvolgimento preimpostati /
10 pre-set winding programmes /
10 programas de bobinado predefinidos

Display a colori da 7” touch screen /
7” touch screen colour display /
Pantalla táctil en color de 7”

16 programmi di avvolgimento
e 8 applicazioni pre-impostate /
16 winding programmes and 8 pre-set applications /
16 programas de bobinado
y 8 aplicaciones predefinidas

CONTROLLO X4 /
CONTROL X4 /
CONTROL X4

CONTROLLO X5 /
CONTROL X5 /
CONTROL X5

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**FREESBY X4**		**FREESBY X5**	
		310	**312**	**312**	**314**
Diametro piatto / *Plate diameter /* **Diámetro plato**	**mm** - (in)	**Ø 1500 STD - Ø 1650 OPT** - Ø 59 STD - Ø 65 OPT			
Portata piatto / *Plate capacity /* **Capacidad plato**	**kg** - (lb)	**1200 - 2000 Opt.** - 2645.5 - 4409.2 Opt			
Altezza massima prodotto / *Maximum product height /* **Altura máxima del producto**	**mm** - (in)	**2200** - 87			
Dimensioni massime pallet / *Max pallet dimensions /* **Dimensiones máx de las paletas**	**mm** - (in)	**LxWxH 1000x1200x2200 (H 2400/2800/3100 mm OPT)** - 39.4x47.2x87 (H 94.5/ 110.2/ 122 OPT			
Velocità rotazione tavola / *Table rotation speed /* **Velocidad rotación mesa**	**RPM**	5÷12 rpm			
Tipo carrello / *Carriage type /* **Tipo de carro**		**Freno elettromagnetico /** *Electromagnetic brake /* **Freno electromágnetico**	**Pre-stiro fisso ad un motore /** *Power pre-stretch motorized /* **Pre-estirado fijo de un motor**		
Tiro film / *Film stretch /* **Tensiòn film**		**Regolazione manuale/** *Manual adjustment /* **Ajuste manual**	**Regolabile da pannello /** *Adjustable from panel /* **Ajustable desde el panel**		
Prestiro / *Film Pre-stretch* **/ Preestirado Film**		N/A	250%	250%	150÷400%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* **/ Tensión alimentación**	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz			

FREESBY T3



TAVOLA ROTANTE SEMIAUTOMATICA PER L'AVVOLGIMENTO DI PALLET CON FILM ESTENSIBILE, CON BASAMENTO T3

SEMI-AUTOMATIC TURNTABLE FOR WRAPPING WITH STRETCH FILM, WITH T3 BASEMENT

MESA GIRATORIA SEMIAUTOMÁTICA PARA ENVOLVER PALETS CON FILM ESTIRABLE, CON LA BASE T3

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		FREESBY X4 T3		FREESBY X5 T3	
		310	312	312	314
Diametro piatto / *Plate diameter* / Diámetro plato	**mm** - (in)	**Ø 1650 STD - Ø 1800 OPT** - Ø 65 STD - Ø 71 OPT			
Portata piatto / *Plate capacity* / Capacidad plato	**kg** - (lb)	**1500 -** 3307			
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / Altura máxima del producto	**mm** - (in)	**2200** - 87			
Dimensioni massime pallet / *Max pallet dimensions* / Dimensiones máx de las paletas	**mm** - (in)	**LxWxH 1000x1200x2200 (H 2400/2800/3100 mm OPT)** - 39.4x47.2x87 (H 94.5/ 110.2/ 122 OPT			
Tipo carrello / *Carriage type* / Tipo de carro		**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic brake* / Freno electromágnetico	**Pre-stiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / Pre-estirado fijo de un motor		
Tiro film / *Film stretch* / Tensiòn film		**Regolazione manuale**/ *Manual adjustment* / Ajuste manual	**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / Ajustable desde el panel		
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		N/A	250%	250%	150÷400%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / Tensión alimentación	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz			

FREESBY LP



TAVOLA ROTANTE SEMIAUTOMATICA PER L'AVVOLGIMENTO DI PALLET CON FILM ESTENSIBILE

SEMI-AUTOMATIC TURNTABLE FOR WRAPPING WITH STRETCH FILM

MESA GIRATORIA SEMIAUTOMÁTICA PARA ENVOLVER PALETS CON FILM ESTIRABLE

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		FREESBY LP		
		X4 310	X4 312	X4 314
Diametro piatto / *Plate diameter* / Diámetro plato	**mm** - (in)	**Ø 1650 STD** - Ø 65 STD		
Portata piatto / *Plate capacity* / Capacidad plato	**kg** - (lb)	**1200** - 2756		
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / Altura máxima del producto	**mm** - (in)	**2200** - 87		
Dimensioni massime pallet / *Max pallet dimensions* / Dimensiones máx de las paletas	**mm** - (in)	**LxWxH 1000x1200x2200 (H 2400/2800/3100 mm OPT)** - 39.4x47.2x87 (H 94.5/ 110.2/ 122 OPT		
Velocità rotazione tavola / *Table rotation speed* / Velocidad rotación mesa	**RPM**	5÷12 rpm		
Tipo carrello / *Carriage type* / Tipo de carro		**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic brake* / Freno electromágnetico	**Pre-stiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / Pre-estirado fijo de un motor	**Prestiro variabile a 2 motori** / *2 variable pre-stretch motors* / Preestirado fijo de 2 motores
Tiro film / *Film stretch* / Tensiòn film		**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / Ajustable desde el panel		
Prestiro / *Film Pre-stretch* / Preestirado Film		N/A	250%	150÷400%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / Tensión alimentación	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		

FREESBY MAX



TAVOLA ROTANTE SEMIAUTOMATICA PER L'AVVOLGIMENTO DI PALLET CON FILM ESTENSIBILE

SEMI-AUTOMATIC TURNTABLE FOR WRAPPING WITH STRETCH FILM

MESA GIRATORIA SEMIAUTOMÁTICA PARA ENVOLVER PALETS CON FILM ESTIRABLE

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		FREESBY X4		FREESBY X5	
		310	312	312	314
Diametro piatto / *Plate diameter* / **Diámetro plato**	**mm** - (in)	**Ø1800 STD - Ø2200 - Ø2400** - Ø 71 STD - Ø 87 - Ø 94.5			
Portata piatto / *Plate capacity* / **Capacidad plato**	**kg** - (lb)	**2000** - 4409			
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / **Altura máxima del producto**	**mm** - (in)	**2200** - 87			
Dimensioni massime prodotto / *Maximum product dimensions* / **Dimensiones máximas producto**	**mm** - (in)	**1200x1200 std. 1400x1400 / 1600x1600 opt.** - 47.2x47.2 std. 55.1x55.1 / 63x63 opt			
Velocità rotazione tavola / *Table rotation speed* / **Velocidad rotación mesa**	**RPM**	5÷8 rpm			
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo de carro**		**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic brake* / **Freno electromágnetico**	**Pre-stiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / **Pre-estirado fijo de un motor**		**Prestiro variabile a 2 motori** / *2 variable pre-stretch motors* / **Pre-stiraje variable a 2 motores**
Tiro film / *Film stretch* / **Tensiòn film**		**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajustable desde el panel**			
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		N/A	250%		150÷400%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz			

FREESBY INOX & FREEZER

TAVOLA ROTANTE SEMIAUTOMATICA PER L'AVVOLGIMENTO DI PALLET CON FILM ESTENSIBILE

SEMI-AUTOMATIC TURNTABLE FOR WRAPPING WITH STRETCH FILM

MESA GIRATORIA SEMIAUTOMÁTICA PARA LA ENVOLTURA DE PALÉ CON FILM EXTENSIBLE

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**FREESBY X4**		**FREESBY X5**	
		310	**312**	**312**	**314**
Diametro piatto / *Plate diameter* / Diámetro plato	**mm** - (in)	**Ø 1650 STD - Ø 1800 OPT** - Ø 65 STD - Ø 71 OPT			
Portata piatto / *Plate capacity* / Capacidad plato	**kg** - (lb)	**2000** - 4409			
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / Altura máxima del producto	**mm** - (in)	**2200** - 87			
Dimensioni massime prodotto / *Maximum product dimensions* / Dimensiones máximas producto	**mm** - (in)	**1200x1200 std. 1400x1400 / 1600x1600 opt.** - 47.2x47.2 std. 55.1x55.1 / 63x63 opt			
Velocità rotazione tavola / *Table rotation speed* / Velocidad rotación mesa	**RPM**	5÷8 rpm			
Tipo carrello / *Carriage type* / Tipo de carro		**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic brake* / Freno electromágnetico	**Pre-stiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / Pre-estirado fijo de un motor		**Prestiro variabile a 2 motori** / *2 variable pre-stretch motors* / Pre-stiraje variable a 2 motores
Tiro film / *Film stretch* / Tensiòn film		**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / Ajustable desde el panel			
Prestiro / *Film Pre-stretch* / Preestirado Film		N/A	250%		150÷400%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / Tensión alimentación	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz			

FREESBY AS-AW



AVVOLGITORE AUTOMATICO A TAVOLA ROTANTE CON SISTEMA DI PINZA, TAGLIO E SPALMATURA FILM

AUTOMATIC TURNTABLE STRETCH WRAPPING MACHINES WITH CLAMP, CUTTING AND SPREADING UNIT

MESA GIRADORIA AUTOMÁTICA CON GRUPO PINZA Y CORTE CON SELLADOR

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		FREESBY AS / AW		
		AS 210 / AW 210	AS 212 / AW 212	AS 214 / AW 214
Diametro piatto / *Plate diameter* / Diámetro plato	**mm** - (in)	**Ø 1650 STD - Ø 1800 OPT** - Ø 65 STD - Ø 71 OPT		
Portata piatto / *Plate capacity* / Capacidad plato	**kg** - (lb)	**2000 -** 4409.2		
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / Altura máxima del producto	**mm** - (in)	**2200** - 87		
Dimensioni massime prodotto / *Maximum product dimensions* / Dimensiones máximas producto	**mm** - (in)	**LxWxH 800x1200x2200 STD** / LxWxH 31 x 47 x 87		
Velocità rotazione tavola / *Table rotation speed* / Velocidad rotación mesa	**RPM**	5÷12 rpm		
Tipo carrello / *Carriage type* / Tipo de carro		**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic power brake* / Freno electromágnetico	**Pre-stiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / Pre-estirado fijo de un motor	**Prestiro variabile a 2 motori** / *2 variable pre-stretch motors* / Preestirado fijo de 2 motores
Tiro film / *Film stretch* / Tensiòn film		**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / Ajustable desde el panel		
Prestiro / *Film Pre-stretch* / Preestirado Film		N/A	250%	150÷400%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / Tensión alimentación	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz		

FREESBY WINDOW



TAVOLA ROTANTE SEMIAUTOMATICA
PER L'AVVOLGIMENTO DI PORTE E FINESTRE

SEMI-AUTOMATIC TURNTABLE
FOR DOOR AND WINDOW WRAPPING
WITH STRETCH FILM

MESA GIRATORIA SEMIAUTOMÁTICA
PARA LA ENVOLTURA DE PUERTAS
Y VENTANAS

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**FREESBY**	
		210 WINDOW	**212 WINDOW**
Diametro piatto / *Plate diameter* / **Diámetro plato**	**mm** - (in)	**Ø 1650 STD - Ø 1800 OPT** - Ø 65 STD - Ø 71 OPT	
Portata piatto / *Plate capacity* / **Capacidad plato**	**kg** - (lb)	**100** - 220,5	
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / **Altura máxima del producto**	**mm** - (in)	**2200** - 87	
Altezza pressore meccanico / *Mechanical presser height* / **Altura presor mecánica**	**mm** - (in)	400÷2100 **(H=2400) OPT** - 16÷83 (H=94.5) OPT **400÷2500 (H=2800) OPT** - 16÷98.4(110.2) OPT 400÷2800 **(H=3100)OPT** - 16÷110.2 (H=122) OPT	
Velocità rotazione tavola / *Table rotation speed* / **Velocidad rotación mesa**	**RPM**	5÷12 rpm	
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo de carro**		**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic brake* / **Freno electromagnético**	**Pre-stiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / **Pre-estirado fijo de un motor**
Tiro film / *Film stretch* / **Tensiòn film**		**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajustable desde el panel**	
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		N/A	250%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	V	230V 1 PH(±10%) 50/60 Hz	

KIT PESA

KIT TELAIO DI PESATURA PER MACCHINE A TAVOLA ROTANTE

WEIGHING SYSTEM KIT FOR TURNTABLE MACHINES

KIT SISTEMA DE PESADA PARA MESAS GIRATORIAS

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**Ø1500**	**Ø1650**	**Ø1800**
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	**V**	110-240 V 1Ph 50/60Hz		
Portata max / *Max load weight* / **Capacidad max**	**kg** - (lb)	**1200 kg STD / 2000 kg OPT** - 2646 STD / 4409.2 OPT	**2000 STD / 2500 OPT** - 4409.2 STD / 5512 OPT	
Sensibilità / *Sensibility* / **Tolerancia**	**kg** - (lb)	**±0,2** - ± 0,44		
Stampante integrata / *Integrated printer* / **Impresora integrada**		OPT		
Compatibilità / *Compatibility* / **Compatibilidad**		**EKKO**	**EKKO-FREESBY**	**FREESBY**

FREESBY SL



TAVOLA ROTANTE AUTOMATICA
PER L'AVVOLGIMENTO DI PALLET CON FILM ESTENSIBILE

AUTOMATIC TURNTABLE FOR PALLET WRAPPING WITH STRETCH FILM

MESA GIRATORIA AUTOMÁTICA PARA LA ENVOLTURA DE PALÉ CON FILM EXTENSIBLE

SCAN TO DISCOVER MORE



CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**FREESBY SL**	
		212	**214**
Diametro piatto / *Plate diameter* / **Diámetro plato**	**mm** - (in)	**Ø 1800** - Ø 71	
Portata piatto / *Plate capacity* / **Capacidad plato**	**kg** - (lb)	**1500** - 3307	
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / **Altura máxima del producto**	**mm** - (in)	**2200** - 87	
Dimensioni massime prodotto / *Maximum product dimensions* / **Dimensiones máximas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 1200x1000x2400 (H2800/3100 OPT)** - 47.2x39.4x94.5 (H110.2/122 OPT)	
Velocità rotazione tavola / *Table rotation speed* / **Velocidad rotación mesa**	**RPM**	5÷15 rpm	
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo de carro**		**Pre-stiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / **Pre-estirado fijo de un motor**	**Prestiro variabile a 2 motori** / *2 variable pre-stretch motors* / Pre-stiraje variable a 2 motores
Tiro film / *Film stretch* / **Tensiòn film**		**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajustable desde el panel**	
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		250%	150-400%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	V	230 V 1 PH 50/60 Hz	

BOOM - BOOM P



AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA A BRACCIO ROTANTE PER LA STABILIZZAZIONE DI CARICHI INSTABILI O PESANTI

SEMI-AUTOMATIC ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINE FOR UNSTABLE OR HEAVY PRODUCTS

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAZO GIRATORIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE CARGAS INESTABLES O PESADAS

SCAN TO DISCOVER MORE

BOOM

BOOM P

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**BOOM 202**	**BOOM P 210**
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / **Altura máxima del producto**	**mm** - (in)	**2000 std 2400 opt** - 79 std 95 opt	
Dimensioni minime prodotto / *Minimum product dimensions* / **Dimensiones minimas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 500x500x500** - LxWxH 19.7x19.7x19.7	
Dimensioni massime prodotto / *Maximum product dimensions* / **Dimensiones máximas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 1200x1200x2000** - LxWxH 47.2x47.2x47.2	**LxWxH 1200x1200x2000 -** LxWxH 47.2x47.2x47.2 **(LxWxH 1200x1200x2400 OPT)** - (LxWxH 47.2x47.2x94.5 OPT)
Velocità rotazione braccio / *Arm rotation speed* / **Velocidad rotación del brazo**	**RPM**	7÷11 RPM	
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo de carro**		**Freno meccanico** / *Mechanical brake* / **Freno mecánico**	**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic brake* / **Freno electromágnetico**
Velocità salita-discesa carrello / *Carriage up-down speed* / **Velocidad subida-bajada carro**	**m/min** - (ft/min)	**2,6÷6** - 8,5÷6	
Tiro film / *Film stretch* / **Tensiòn film**		**Regolazione manuale** / *Manual adjustment* / **Ajuste manual**	**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajustable desde el panel**
Peso massimo Bobina / *Max spool weight* / **Peso máximo bobina**	**kg** - (lb)	**8** - 18	**8** - 18
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	V	230 V 1 PH(±15%) 50+D41:E46/60 Hz	

BOOM S



AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA A BRACCIO ROTANTE PER LA STABILIZZAZIONE DI CARICHI INSTABILI O PESANTI

SEMI-AUTOMATIC ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINE FOR UNSTABLE OR HEAVY PRODUCTS

ENVOLVEDORA SEMIAUTOMÁTICA DE BRAZO GIRATORIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE CARGAS INESTABLES O PESADAS

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		BOOM S		
		202	210	212
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / **Altura máxima producto**	**mm** - (in)	**2000 std. 2400 opt.** - 79 std. 94.5 opt.		
Dimensioni massime bobina film (HxØ) / *Maximum reel dimensions (HxØ)* / **Dimensiones máximas bobina film (HxØ)**	**mm** - (in)	**500x300** - 19.7x12		
Dimensioni minime prodotto / *Minimum product dimensions* / **Dimensiones mínimas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 500x500x500 -** LxWxH 19.7x19.7x19.7		
Velocità rotazione braccio / *Arm rotation speed* / **Velocidad rotación del brazo**	**RPM**	7÷11		
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo de carro**		**Freno meccanico** / *Mechanical brake* / **Freno mecánico**	**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic brake* / **Freno electromágnetico**	**Pre-stiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / **Pre-estirado fijo de un motor**
Velocità salita-discesa carrello / *Carriage up-down speed* / **Velocidad subida-bajada carro**	**m/min** - (ft/min)	**2,6÷6** - 8,5÷6		
Tiro film / *Film stretch* / **Tensiòn film**		**Regolazione manuale** / *Manual adjustment* / **Ajuste manual**	**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajustable desde el panel**	
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		N/A		
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión alimentación**	V	230 V ±10% 1Ph 50/60Hz		

BOOMERANG

AVVOLGITORE A BRACCIO ROTANTE PER FILM ESTENSIBILE

AUTOMATIC ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINE

ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO PARA FILM EXTENSIBLE

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		BOOMERANG		
		210	212	214
Altezza massima prodotto / *Maximum product height /* **Altura máxima producto**	**mm** - (in)	**2000 std 2400-2750 opt** - 79 std 95-108.3		
Dimensioni minime prodotto / *Minimum product dimensions /* **Dimensiones mínimas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 400x400x500** - LxWxH 16x16x20		
Dimensioni massime prodotto / *Maximum product dimensions /* **Dimensiones máximas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 1400x1400x2000 (2400-2750 OPT)** - LxWxH 55.1x55.1x79 (95-108.3 OPT)		
Velocità rotazione braccio / *Arm rotation speed /* **Velocidad rotación del brazo**	**RPM**	7÷12		
Tipo carrello / *Carriage type /* **Tipo de carro**		**Freno elettromagnetico /** *Electromagnetic brake /* **Freno electromágnetico**	**Pre-stiro fisso ad un motore /** *Power pre-stretch motorized /* **Pre-estirado fijo de un motor**	**Prestiro variabile a 2 motori /** *2 variable pre-stretch motors /* **Pre-estiraje variable a 2 motores**
Velocità salita-discesa carrello / *Carriage up-down speed /* **Velocidad subida-bajada carro**	**m/min** - (ft/min)	**2,5÷5,5** - 8,2÷5,5		
Tiro film / *Film stretch /* **Tensiòn film**		**Regolabile da pannello /** *Adjustable from panel /* **Ajustable desde el panel**		
Prestiro / *Film Pre-stretch /* **Preestirado Film**		N/A	250%	150÷400%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage /* **Tensión alimentación**	V	230 V ±10% 1Ph 50/60Hz		

BOOMERANG AS-AW



AVVOLGITORE A BRACCIO ROTANTE PER FILM ESTENSIBILE

AUTOMATIC ROTATING ARM STRETCH WRAPPING MACHINE

ENVOLVEDORA DE BRAZO GIRATORIO PARA FILM EXTENSIBLE

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		BOOMERANG AS-AW		
		210	212	214
Altezza massima prodotto / *Maximum product height* / **Altura máxima producto**	**mm** - (in)	**2000 std 2400-2750 opt** - 79 std 95-108.3		
Dimensioni minime prodotto / *Minimum product dimensions* / **Dimensiones minimas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 400x400x500** - LxWxH 16x16x20		
Dimensioni massime prodotto / *Maximum product dimensions* / **Dimensiones máximas producto**	**mm** - (in)	**LxWxH 1400x1400x2000 (2400-2750 OPT)** - LxWxH 55.1x55.1x79 (95-108.3 OPT)		
Velocità rotazione braccio / *Arm rotation speed* / **Velocidad rotación del brazo**	**RPM**	7÷12		
Tipo carrello / *Carriage type* / **Tipo de carro**		**Freno elettromagnetico** / *Electromagnetic brake* / **Freno electromágnetico**	**Pre-stiro fisso ad un motore** / *Power pre-stretch motorized* / **Pre-estirado fijo de un motor**	**Prestiro variabile a 2 motori** / *2 variable pre-stretch motors* / **Pre-estiraje variable a 2 motores**
Velocità salita-discesa carrello / *Carriage up-down speed* / **Velocidad subida-bajada carro**	**m/min** - (ft/min)	**2,5÷5,5** - 8,2÷5,5		
Tiro film / *Film stretch* / **Tensiòn film**		**Regolabile da pannello** / *Adjustable from panel* / **Ajustable desde el panel**		
Prestiro / *Film Pre-stretch* / **Preestirado Film**		N/A	250%	150÷400%
Tensione alimentazione / *Power supply voltage* / **Tensión Alimentación**	V	230 V ±10% 1Ph 50/60Hz		

WRAPPY N

MACCHINA MANUALE AD ANELLO ROTANTE PER L'AVVOLGIMENTO A SPIRALE CON FILM ESTENSIBILE

MANUAL ROTATING RING MACHINE FOR SPIRAL WRAPPING WITH STRETCH FILM

MÁQUINA MANUAL DE ARO GIRATORIO PARA ENVOLVER EN ESPIRAL CON FILM EXTENSIBLE

SCAN TO DISCOVER MORE

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL 25% /
25% INCREASE IN PRODUCTIVITY / 25% DE AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Aumento della produttività fino al 25% grazie al ciclo automatizzato /
Productivity increase of up to 25% due to automated cycle /
Aumento de la productividad de hasta un 25% gracias al ciclo automatizado.

RISPARMIO DI FILM TRAMITE PRESTIRO /
SAVING FILM BY PRE-STRETCHING / AHORRO DE PELÍCULA MEDIANTE ESTIRAMIENTO PREVIO

Il prestiro massimizza l'uso del film, abbattendo sprechi e costi operativi /
Pre-stretching maximises film utilisation, reducing waste and operating costs /
El preestirado maximiza la utilización de la película, reduciendo los residuos y los costes operativos

RUMOROSITÀ E VIBRAZIONI RIDOTTE /
REDUCED NOISE AND VIBRATION / REDUCCIÓN DEL RUIDO Y LAS VIBRACIONES

Struttura solida e design ottimizzato per silenziosità e ridotte vibrazioni /
Solid construction and optimised design for low noise and low vibration /
Construcción sólida y diseño optimizado para reducir el ruido y las vibraciones



PANNELLO DI CONTROLLO /
CONTROL PANEL /
PANEL DE CONTROL

Velocità anello rotante /
Rotating ring speed /
Velocidad del anillo giratorio

Velocità avanzamento /
Infeed speed /
Velocidad de avance

6 Programmi di avvolgimento /
6 winding programmes /
6 programas de bobinado

CARATTERISTICHE / *FEATURES /* CARACTERÍSTICAS		**WRAPPY n 5**			**WRAPPY n 9**			**WRAPPY n 13**	
		BOBINA / REEL / BOBINA			**BOBINA / REEL /** BOBINA			**BOBINA / REEL /** BOBINA	
		125 SINGOLA/ *SINGLE/* SOLTERO	**250 SINGOLA/** *SINGLE/* SOLTERO	**250 DOPPIA/** *DOUBLE/* DOBLE	**125 SINGOLA/** *SINGLE/* SOLTERO	**250 SINGOLA/** *SINGLE/* SOLTERO	**250 DOPPIA/** *DOUBLE/* DOBLE	**250 SINGOLA/** *SINGLE/* SOLTERO	**250 DOPPIA/** *DOUBLE/* DOBLE
Diametro interno ralla / *Internal ring diameter /* **Diámetro del anillo interior**	**mm** - (in)	**560** - 22			**970** - 38.1			1400 - 55.1	
Velocità rotazione variabile / *Variable advancement speed /* **Velocidad de rotación variable**	**RPM**	20÷180	20÷150		10÷120	10÷100		10÷80	
Velocità avanzamento variabile con inverter / *Variable feed speed with inverter /* **Velocidad de alimentación variable con inversor**	**m/min -** (ft/min)	**5÷20** - 16.4÷20	**8÷35** - 26.2 ÷ 35	**15÷70** - 49.2 ÷70	**4÷15** - 13.1 ÷ 15	**5÷25** - 16.4 ÷25	**10÷50** - 33 ÷ 50	**4÷20** - 13.1 ÷ 20	**8÷40** - 26.2 ÷ 40
Piani regolabili / *Adjustable conveyors /* **Plano ajustable en altura**	**mm** - (in)	**800 ÷ 900** - 31.5 ÷ 35.4			**800 ÷ 1050** - 31.5 ÷ 41.3			**825 ÷ 1050** - 32.5 ÷ 41.3	
Pruppo pinza/taglio pneumatico a freddo / *Pneumatic cold clamping/cutting unit /* **Pinza/unidad de corte en frio neumática**		STD			STD			STD	
Gruppo pinza con taglio a filo caldo (S.K.I.D.) / *Clamping unit with hot wire cutting (S.K.I.D.) /* **Unidad de alicantes con corte de hilo caliente (S.K.I.D.)**		OPT		N/A	OPT		N/A	OPT	N/A
Consumo di aria compressa / *Compressed air consumption /* **Consumo de aire comprimido**	**Nl/ciclo** *Nl/cycle* Nl/ciclo	3,5	5,5	9	13	15	18	21	25
Pressione d'esercizio / *Working pressure bar /* **Presión de funcionamiento**	**bar** - psi	OPT			OPT			OPT	
Tensione alimentazione / *Power supply voltage /* **Tensión Alimentación**	V	400V 3Ph+N 50/60Hz			400V 3Ph+N 50/60Hz			400V 3Ph+N 50/60Hz	

WRAPPY M



MACCHINA MANUALE AD ANELLO ROTANTE PER L'AVVOLGIMENTO A SPIRALE CON FILM ESTENSIBILE

MANUAL ROTATING RING MACHINE FOR SPIRAL WRAPPING WITH STRETCH FILM

MÁQUINA MANUAL DE ARO GIRATORIO PARA ENVOLVER EN ESPIRAL CON FILM EXTENSIBLE

SCAN TO DISCOVER MORE

CARATTERISTICHE / *FEATURES* / CARACTERÍSTICAS		**WRAPPY**			
		WRAPPY M4	**WRAPPY M6**	**WRAPPY M9**	**WRAPPY M12**
Diametro interno ralla / *Internal ring diameter* / Diámetro del anillo interior	**mm** - (in)	**410** - 16.1	**610** - 24	**960** - 38	**1250** - 49.2
Velocità rotazione ralla / *Ring rotation speed* / Velocidad de rotación máx	**RPM**	10÷150	40÷120	30÷75 / 30÷60	30÷58
Gruppo rotazione con trascinamento a cinghia / *Belt driven rotation unit* / Unidad de rotación accionada por correa		STD	STD	STD	STD
Larghezza bobina / *Reel width* / Ancho bobina	**mm** - (in)	**125** - 5	**125** - 5	**125** - 5 / 10	**125** - 5 / 10
Piani regolabili / *Adjustable conveyors* / Plano ajustable en altura	**mm** - (in)	**800** - 31.5	**800÷890** - 31.5÷35	**800÷925** - 31.5÷36.4	**800÷1100** - 31.5÷43.3
Gruppo pinza e taglio / *Cutting and clamping unit* / Grupo pinza y de corte		STD	STD	STD	STD
Consumo di aria compressa per ciclo / *Compressed air consumption per cycle* / Consumo de aire comprimido	**Nl/ciclo** *Nl/cycle* Nl/ciclo	1,8	1,8	1,8 / 3,2	3,2
Pressione di esercizio / *Working pressure* / Presión de ejercicio	**bar** - psi	**6±1** - 87.0±14.5	**6±1** - 87.0±14.5	**6±1** - 87.0±14.5	**6±1** - 87.0±14.5
Alimentazione / *Power supply* / Alimentación	V	230 V 1Ph +N	230 V 1Ph +N	230 V 1Ph +N (W=125) 400 V 3Ph + N (W=250)	400 V 3Ph + N

NASTRATRICI A FORMATO FISSO



STICKER M / STICKER M INOX

NASTRATRICE REGOLABILE MANUALMENTE /
MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
ENCINTADORA DE AJUSTE MANUAL



Formato fisso /
fixed format /
formato fijo

Trascinamento laterale /
lateral dragging /
arrastre lateral

SCAN TO DISCOVER MORE

STICKER 50 ME - LH

NASTRATRICE REGOLABILE MANUALMENTE /
MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
ENCINTADORA DE AJUSTE MANUAL

Formato fisso /
fixed format /
formato fijo

Trascinamento laterale /
lateral dragging /
arrastre lateral

SCAN TO DISCOVER MORE

Ideale per scatole basse /
Ideal for low boxes /
Ideal para cajas bajas

STICKER 50 ME

NASTRATRICE REGOLABILE MANUALMENTE /
MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
ENCINTADORA DE AJUSTE MANUAL

Formato fisso /
fixed format /
formato fijo

Trascinamento laterale /
lateral dragging /
arrastre lateral

SCAN TO DISCOVER MORE

NASTRATRICI A FORMATO FISSO



STICKER TBD / STICKER TBD INOX

SCAN TO DISCOVER MORE

NASTRATRICE REGOLABILE MANUALMENTE /
MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
ENCINTADORA DE AJUSTE MANUAL



Formato fisso /
fixed format /
formato fijo



Trascinamento verticale /
vertical dragging /
arrastre vertical

STICKER TBDE

SCAN TO DISCOVER MORE

NASTRATRICE REGOLABILE MANUALMENTE /
MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
ENCINTADORA DE AJUSTE MANUAL

Formato fisso /
fixed format /
formato fijo



Trascinamento verticale /
vertical dragging /
arrastre vertical

STICKER CF / STICKER CF INOX

SCAN TO DISCOVER MORE

NASTRATRICE REGOLABILE MANUALMENTE /
MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
ENCINTADORA DE AJUSTE MANUAL



Formato fisso /
fixed format /
formato fijo



Trascinamento laterale /
lateral dragging /
arrastre lateral

NASTRATRICI A FORMATO VARIABILE



STICKER CFA

NASTRATRICE AUTOMATICA /
AUTOMATIC TAPING MACHINE /
ENCINTADORA AUTOMÁTICA

Formato variabile /
variable format /
formato variable



Trascinamento laterale /
lateral dragging /
arrastre lateral

SCAN TO DISCOVER MORE

STICKER A

NASTRATRICE AUTOMATICA /
AUTOMATIC TAPING MACHINE /
ENCINTADORA AUTOMÁTICA

Formato variabile /
variable format /
formato variable



Trascinamento laterale /
lateral dragging /
arrastre lateral

SCAN TO DISCOVER MORE

STICKER TBDA

NASTRATRICE REGOLABILE MANUALMENTE /
MANUALLY ADJUSTABLE TAPING MACHINE /
ENCINTADORA DE AJUSTE MANUAL

Formato variabile /
variable format /
formato variable



Trascinamento verticale /
vertical dragging /
arrastre vertical

SCAN TO DISCOVER MORE

FORMATORI DI SCATOLE



STICK BOX

SCAN TO DISCOVER MORE

FORMATORE DI SCATOLE /
BOX FORMER /
ANTIGUA CAJA

Formato fisso /
fixed format /
formato fijo

STICKER BOX A

SCAN TO DISCOVER MORE

FORMATORE DI SCATOLE /
BOX FORMER /
ANTIGUA CAJA

Formato fisso /
fixed format /
formato fijo

N connect

N Connect di Noxon è una piattaforma di comunicazione e controllo remoto che permette di monitorare, configurare e aggiornare le macchine via internet, 24/7, tramite un portale dedicato accessibile da PC o dispositivi mobili.

Progettata per semplificare la gestione del parco macchine e potenziare il supporto tecnico, consente l'interazione diretta con il Service autorizzato, inclusa l'apertura di ticket di intervento.

Funzionalità principali:

- **Monitoraggio in tempo reale: stato dispositivi, errori, statistiche, notifiche guasti e manutenzioni.**
- **Configurazione remota: modifica parametri e cicli senza interventi in loco.**
- **Aggiornamenti OTA: aggiornamenti firmware e funzionalità da remoto.**
- **Gestione utenti e flotte: ideale per installatori e tecnici con più impianti.**
- **Diagnostica avanzata: analisi guasti e anomalie, riducendo i fermi macchina.**
- **Accesso alla documentazione tecnica aggiornata per ogni macchina.**

N Connect by Noxon is a remote communication and control platform that allows monitoring, configuring, and updating machines via the internet, 24/7, through a dedicated portal accessible from PCs or mobile devices.

Designed to simplify fleet management and enhance technical support, it enables direct interaction with the authorized Noxon Service, including the ability to open service tickets.

Main features:

- *Real-time monitoring: device status, error detection, usage statistics, and automatic notifications for faults or scheduled maintenance.*
- *Remote configuration: change work parameters and optimize machine cycles without on-site intervention.*
- *OTA updates: remote firmware upgrades and deployment of new functionalities.*
- *User and fleet management: ideal for installers and technicians managing multiple systems.*
- *Advanced diagnostics: in-depth fault and anomaly analysis to reduce machine downtime.*
- *Access to updated technical documentation for each machine.*

N Connect de Noxon es una plataforma de comunicación y control remoto que permite monitorizar, configurar y actualizar las máquinas a través de internet, 24/7, mediante un portal dedicado accesible desde ordenadores o dispositivos móviles.

Diseñada para simplificar la gestión del parque de máquinas y potenciar el soporte técnico, permite la interacción directa con el Servicio Técnico autorizado de Noxon, incluyendo la posibilidad de abrir tickets de intervención.

Funciones principales:

- ***Monitorización en tiempo real: estado de los dispositivos, detección de errores, estadísticas de uso y notificaciones automáticas ante fallos o mantenimientos programados.***
- ***Configuración remota: modificación de parámetros de trabajo y optimización de los ciclos de la máquina sin necesidad de intervención in situ.***
- ***Actualizaciones OTA: actualizaciones de firmware y nuevas funcionalidades distribuidas de forma remota.***
- ***Gestión de usuarios y flotas: ideal para instaladores y técnicos que gestionan múltiples sistemas.***
- ***Diagnóstico avanzado: análisis profundo de fallos y anomalías, reduciendo los tiempos de inactividad.***
- ***Acceso a documentación técnica actualizada para cada máquina.***

Noxon si posiziona ai vertici del mercato mondiale, nella progettazione e produzione di macchine, per la stabilizzazione di carichi palettizzati con film estensibile. La gamma Noxon è composta da robot semoventi e macchine fasciatrici a tavola rotante per la stabilizzazione di carichi pallettizzati, avvolgitori ad anello rotante per l'avvolgimento orizzontale di prodotti di forma allungata e macchine nastratrici manuali ed automatiche per la chiusura di scatole in cartone. Tutti i prodotti Noxon garantiscono la massima qualità e affidabilità grazie al totale rispetto delle più severe normative di sicurezza ed all'impego delle più recenti soluzioni tecnologiche in tutto il processo produttivo. L'esperienza decennale nel settore dell'imballaggio, permette di proporre soluzioni tecnologiche all'avanguardia, unitamente alla garanzia di un servizio assistenza tempestivo e qualificato. Per queste ragioni, Noxon è riconosciuta come una delle aziende leader nel settore del packaging, per la vendita di macchine avvolgitrici e macchine per il packaging industriale.

Noxon is at the top of the global market as a leader in designing and manufacturing wrapping machines for pallet load stabilization with stretch film.
The Noxon range includes self-propelling robots and wrapping machines with rotating table for pallet load stabilization, winders with rotating ring for horizontal wrapping of long-shape products and manual and automatic sealer machines to close cardboard boxes. All Noxon products ensure the maximum reliability and quality, thanks to the full compliance with the strictest safety regulations and the use of the latest technological solutions throughout the entire production process. Noxon's ten-year presence and experience in the packaging sector allows offering cutting-edge technological solutions and ensures a high quality, timely service all over the world.
These are the reasons why Noxon is considered to be one of the leading companies in the packaging sector, in the sales of wrapping machines and packaging machines for industrial use.

Noxon se confirma como líder del mercado mundial, en el diseño y la producción de máquinas para la estabilización de cargas en pallets con película extensible.
La gama Noxon está compuesta por robots autopropulsados y bobinadoras de mesa giratoria para la estabilización de cargas en pallets, envolvedoras de anillo giratorio para la envoltura horizontal de productos de forma alargada y máquinas encintadoras manuales y automáticas para el cierre de cajas de cartón. Los productos Noxon garantizan la máxima calidad y fiabilidad gracias al pleno respeto de las normativas de seguridad más exigentes y al uso de las tecnologías más avanzadas en todo el proceso de producción. La experiencia decenal en el sector del embalaje, permite proponer soluciones tecnológicas de vanguardia, además de la garantía de un servicio de asistencia inmediato y cualificado. Por ello, Noxon es reconocida como una de las empresas lideres en el sector del embalaje, por la venta de máquinas envolvedoras y máquinas para el embalaje industrial.

NOXON

NOXON
Strada Molino Magi, 66
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
Tel. +378 0549 941426
Fax +378 0549 977419
info@noxon.it
www.noxon.it

CATALOGO GENERALE 10/2025
3470300419 ITA-ENG-SPA

I CONTENUTI DI QUESTO CATALOGO SONO STATI VERIFICATI AL MOMENTO DELLA STAMPA, NOXON SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN OGNI MOMENTO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEGLI ACCESSORI ILLUSTRATI NEL PRESENTE DOCUMENTO / *THE CONTENTS OF THESE CATALOGS HAVE BEEN VERIFIED BEFORE THE PRESS. NOXON RESERVES THE RIGHT TO MODIFY IN EVERY MOMENT THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS ANDACCESSORIES ILLUSTRATED IN THE PRESENT DOCUMENT*/LOS CONTENIDOS DE ESTE CATÁLOGO HAN SIDO EXAMINADOS ANTES DE SU IMPRESIÓN. NOXON SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS ACCESORIOS ILUSTRADOS EN ESTE DOCUMENTO